# Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE TPC 18/4-Basic - FESTOOL - sans batterie - Systainer - 575604



**Référence (SKU) :** FEST2623
**EAN :** 4014549319925
**Réf. fournisseur :** 575604

## DESCRIPTION

Puissante, polyvalente, avec 4 vitesses pour couvrir tous les cas de figure.
Avec le meilleur concept de changement de vitesse que vous n'ayez jamais utilisé.
Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres
Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant
Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool Service
Elle ouvre de nouveaux horizons : la frappe axiale activable pour le perçage dans les ouvrages de maçonnerie
Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure : du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse
Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix
La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force.
Encore plus puissante, la batterie 5,2 Ah est idéale pour les opérations de perçage et de vissage particulièrement difficiles.
Une couverture complète : bien entendu, la vaste palette de prestations Festool Service est également valable pour la batterie Mobile : la QUADRIVE est livrée dans le Systainer³ et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier
Principales utilisations
Réalisation de structures en bois, de cadres
Montage de portes et de fenêtres
Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
Vissage dans le bois jusqu'à 10x300 mm
Perçage dans le bois jusqu'à 70 mm avec des forets Forstner
Perçage à percussion dans la brique ou la maçonnerie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type d'alimentation Batterie
• Tension de la batterie 18 V
• Vitesses 4
• Rotation à vide position 1/2 0 - 500/0 - 800 min¹
• Vitesse de rotation à vide position 3/4 0 - 2350/0 - 3600 min¹
• Fréquence de frappes max. 57600 min¹
• Ø de perçage bois/acier 70/13 mm
• Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) 10 mm
• Réglage de la vitesse position 1/2 2 - 20/2 - 20 Nm
• Couple max. bois/acier 50/75 Nm
• Capacité du mandrin 1.5 - 13 mm
• Capacité batterie 4,0/5,2 Ah
• Poids avec batterie 1,9/2,0 kg

| | |
|---|---|
| Type de perceuse | Perceuse à percussion |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Voltage (en V) | 18 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries contenu dans le produit | 0 |
| Livré avec ou sans batterie ? | Sans batterie |
| Couple maxi (en Nm) | 75 |
| Diametre de perçage max. ACIER | 13 mm |
| Diametre de perçage max. BOIS | 70 mm |
| Percussion | Avec percussion |
| Nombre de position du couple | 4 |
| Vitesse de rotation, 1ère vitesse | 500 |
| Vitesse de rotation, 2ème vitesse | 3600 |
| Fréquence de frappe | 57600 |
| Livré en coffret | Livré en coffret |
| Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur) | Avec accessoires |