Projecteur de chantier Duo-Plus Syslite FESTOOL - 576406



Référence (SKU) : FEST2635
EAN : 4014549355688
Réf. fournisseur : 576406

DESCRIPTION

Répartition uniforme des LED pour un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène
Éclairage puissant (8.000 lm) fournit une excellente lumière homogène sur une grande surface
Température de couleur proche de la lumière du jour (5000 ° K)
Robuste et durable, d'une durée de 10.000 heures (L70) et coins résistants aux chocs
Résistant à la poussière, à l'eau, aux chutes et aux chocs (classe de protection IP 55)
Principales utilisations
Tient bien en main : les surfaces de contact chauffent au maximum à 90°C
Pratique : longueur de câble de 4,8 m pour un grand domaine d'utilisations, bien rangé avec l'enrouleur de câble
Possibilité d'utilisation multiple : debout au sol ou sur des surfaces, avec son trépied ou sur tout autre support grâce au système d'accrochage au dos de la SYSLITE DUO
Poignée robuste pour un transport en toute sécurité
Parfait en combinaison avec le trépied télescopique jusqu'à 2,00 m ST DUO 200 – pour un positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce
Montage rapide, robuste et stable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Valeur en lumen niveau 1/2 8000/- lm
- Type d'alimentation Secteur
- Couleur de la lumière 5000 K
- Éclairage 112 W
- Longévité DEL (L70) 10000 h
- Indice de rendu de couleur Ra 80
- Classe de protection de carter IP 55
- Longueur de câble 4.8 m
- Poids 3.4 kg

Type d'alimentation	Électrique filaire