Kit Robuskit 250 HiSpeed - NICE - RB250HSBDKCE



Référence (SKU) : ATA10338

Réf. fournisseur : RB250HSBDKCE

DESCRIPTION

Il s'agit d'un pack PRO motorisation Nice Robuskit RB250HSBDKCE qui est doté de la technologie Bidi (bidirectionnelle) permettant le retour d'état sur les émetteurs de la situation du portail (ouvert/fermé).
Il vous permet d' automatiser un portail coulissant en bois, PVC, alu jusqu'à 250 kg et 6 m, soit 80% des portails coulissants installés.
La programmation peut être réalisée par auto-apprentissage grâce à la technologie BlueBUS. Son système d'inversion de manoeuvre en cas de détection d'obstacles garantit un fonctionnement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation principale : 230 V

• Alimentation secondaire; 24 V

• Intensité maximum : 1,1 A - Puissance : 250 W

• Vitesse : 0,34 m/s Nombre de cycles maxi : 35/h

• Couple : 400 N

• Indice de protection : IP44

• Dimensions : 330 x 195 x 277 mm

• Poids : 8 kg

• TYPE DE PORTAIL: Coulissants

• TEMPS OUVERTURE (5) : 0,4m/s

• ALIMENTATION : Réseau électrique

• CYCLE / IOUR: 35

• COUPLE (NM) : 40

• INDICE DE PROTECTION : IP44

• HAUTEUR (MM) : 227

• LARGEUR (MM) : 330

• PROFONDEUR (MM) : 95

• TÉLÉCOMMANDES : 2

• OUVERTURE PARTIELLE : Oui

• TECHNOLOGIE BUS : oui

• OPTION

• DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR DISPONIBLE: oui

• RALENTISSEMENT FIN DE COURSE : oui

• INTENSITÉ MAXIMUM ABSORBÉE (A) : 2,1

• PUISSANCE (W) : 430

• TYPE MOTEUR : Electromécaniques

• POIDS MAXIMUM DU PORTAIL (KG): 250

• ALIMENTATION PRIMAIRE M) : 230

• ALIMENTATION SECONDAIRE (V): 24

Type de portail	Coulissant