

Malaxeur MXE 18.0-EC/5.0 Set FLEX avec pale Ø120 + 2 batteries 5Ah + chargeur - 495972



Référence (SKU) : FLE00378

EAN : 4030293224520

Réf. fournisseur : 495972

DESCRIPTION

Le mélangeur puissant sans fil MXE 18.0-EC est équipé de l'Electronic management system (EMS), qui protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement de plus 65 % par rapport au standard.

La technologie EC permet de travailler avec efficacité et puissance, plus longtemps (durée de vie multipliée par 10).

Et surtout sans entretien. Les moteurs sans charbons sont extrêmement robustes, résistants à l'usure et sont de véritables concentrés de puissance motrice (+30 % par rapport aux autres moteurs).

Un malaxeur pour mélanger jusqu'à 30kg.

Avantages :

Boîte de vitesse à 2 niveaux, pour des vitesses de mélange optimales.

Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur, qui permet une protection contre les projections.

Interrupteur à 3 niveaux pour un mélange sûr et ininterrompu pendant les différentes phases de mélange.

Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter.

Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de pluie et de l'eau.

Le réglage de la vitesse de mélange est possible grâce au variateur à molette.

Niveau 1 d'engrenage : pour les matériaux de construction hautement visqueux.

Niveau 2 d'engrenage : pour les matériaux de construction faible à moyennement visqueux.

Les 4 coins de protection avec les tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre les chocs.

Le manchon en caoutchouc souple (sur l'interrupteur) protège contre la contamination.

Pas de dysfonctionnement à partir du commutateur bloqué.

Interrupteur ON/OFF avec verrouillage.

Grâce aux poignées ergonomiques, le maintien de la machine devient confortable et facile.

Dispose d'un verrouillage de pale avec un arrêt de rotation pour un changement de pale de outil.

Grâce à sa position la batterie est protégée lors d'une chute et facilite la vision de l'indicateur du niveau de charge.