

Agitateur filiaire MXE 1602 FLEX avec pale WR2 Ø160 - 495948

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FLE00380

EAN : 4030293224490

Réf. fournisseur : 495948

DESCRIPTION

Une boîte de vitesse robuste avec engrenage surdimensionné.

Système électronique à ondes pleines : démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation grâce à une poignée variateur, permettant de contrôler l'accélération jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.

L'interrupteur à 3 niveaux est accessible depuis la position de préhension, afin de pouvoir être actionné sans interrompre son travail. Il est protégé par une garniture en caoutchouc.

3 fonctions : Niveau 1 : nettoyer / Niveau 2 : mélanger / Niveau 3 : agiter.

Un variateur à molette permet de régler la vitesse pour un mélange optimal.

Niveau d'engrenage 1 : pour les matériaux de construction très visqueux / Niveau d'engrenage 2 : pour les matériaux de construction moyennement à faiblement visqueux.

L'interrupteur on/off dispose d'un système de verrouillage et d'une protection contre les surcharges. Il est idéal pour les utilisations dans une station d'agitation.

Un manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Grâce au commutateur bloqué, aucun risque de dysfonctionnement.

Les poignées ergonomiques et le faible poids offrent un grand confort d'usage, un maintien facile et confortable.

Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le chantier.

Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration des éclaboussures.

Un dispositif d'arrêt de broche breveté avec protection de démarrage permet un changement sans outil de la tige d'agitateur.