Système de pulvérisation de peinture Airless ACS3000 207 bar - SCHEPPACH - 5906002901



Référence (SKU) : SCHE0248
EAN : 4046664073673
Réf. fournisseur : 5906002901

DESCRIPTION

Scheppach ACS3000 Système de pulvérisation de peinture sans air 5906002901
Le système de pulvérisation de peinture ACS3000 de Scheppach permet d'appliquer la peinture de manière précise et uniforme grâce à sa technologie airless efficace. Le système de pulvérisation de peinture facilite le travail des bricoleurs et des artisans expérimentés et convient aussi bien aux petits qu'aux grands travaux de peinture. Presque tous les types de peinture peuvent être utilisés avec ce système de pulvérisation de Scheppach. La poignée pratique et le régulateur de pression intégré permettent un contrôle maximal.
La peinture passe à travers le système du pulvérisateur de peinture sans air sous haute pression pour disperser un fin brouillard à partir de la buse de pulvérisation. Un moteur électrique de 750 watts génère jusqu'à 207 bars, ce qui permet d'obtenir un volume allant jusqu'à 1,1 L/min, en fonction de la viscosité du liquide. Le réglage en continu de la pression permet d'effectuer des ajustements individuels.
Le système de pulvérisation de peinture ACS3000 convient à une large gamme de peintures à base d'eau ou de matières synthétiques et de liquides sans matières solides, tels que les peintures murales, les vernis, les teintures et les apprêts.
L'achat d'un système de pulvérisation de peinture est une bonne chose, même pour les bricoleurs, surtout lorsque la peinture est largement utilisée. Les murs intérieurs et extérieurs, les clôtures et les meubles peuvent être peints plus rapidement et plus facilement. La pulvérisation fine résultant de la haute pression permet d'obtenir un résultat uniforme et opaque.
Le fonctionnement est aussi convaincant que le résultat. Le pulvérisateur de peinture compact peut être placé au centre de la pièce ou à l'endroit de votre choix grâce à son long câble, tout est possible.
Avec seulement 8 kg et une poignée de transport pratique, le système de pulvérisation de peinture ACS3000 est très facile à transporter.
La zone de travail se situe dans un rayon de 7,6 mètres autour de l'appareil. Le tuyau de pulvérisation extrêmement long rend le travail confortable, tout comme le pistolet de pulvérisation léger. Dans la plupart des situations, il est possible de pulvériser sans déplacer l'appareil, ce qui apporte du confort et permet de gagner du temps.
La peinture entre dans le système de pulvérisation à partir du seau de peinture à l'aide d'une pompe à aspiration directe. Un filtre empêche la présence d'impuretés ou de miettes de peinture dans le système, ce qui pourrait nuire au résultat. Cela évite de devoir remplir un seau de peinture qui, s'il était fixé directement au pistolet, rendrait le travail plus difficile en raison de son poids. L'aspiration directe rend

le travail non seulement plus rapide, mais aussi plus facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions (L x P x H): 245 x 195 x 255 mm

• Dimensions de l'emballage: 295 x 285 x 420 mm

• Débit: max.1,10 L / min

• Taille de la buse: 517 mm

• Poids net / brut: 8,3 / 9,5 kg

• Pression maximale: 207 bar

• Moteur: 220-240 V ~ / 50 Hz

• Puissance du moteur: 650 - 750 W.

• Largeur de pulvérisation: 254-305 mm