Bande acoustique sous parquet TRAMICO Tramiband SR - 45 x 3 mm - L 30 m - 2936270000



Référence (SKU) : EPA20010
EAN : 3530780003306
Réf. fournisseur : 2936270000

DESCRIPTION

TRAMIBAND SR (Sous Rails de cloisons) est une bande en mousse de polyoléfine à cellules fermées haute résilience avec adhésif à prise immédiate. Il permet de réaliser l'étanchéité et l'isolation entre le rail et le plancher dans les cloisons.
Évite les éventuels passages d'eau sous les cloisons.
Désolidarise et assure l'étanchéité périphérique des cloisons montées sur profilés métalliques.
Pose facile sur de nombreux supports grâce à sa face adhésive.

Critères de choix :
Le produit est défini par sa largeur.
Le choix de la largeur du TRAMIBAND SR à mettre en œuvre dépend de la largeur du rail de cloison utilisé.

Limites d'emploi :
Ne convient pas pour des utilisations extérieures.
Une fois posé, le TRAMIBAND SR n'est pas repositionnable car l'adhésif est à prise immédiate.

Supports d'application admissibles :
Mur
Rail de cloison
Cloison ossature bois
Plaque de plâtre
Sol, dalle béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Composition du produit : Mousse de polyoléfine réticulée adhésive

• Couleur : Noir

• Indice d'affaiblissement acoustique : Rs,w (c,ctr) = 65 dB ISO 10140

• Absorption d’eau : < 1% ISO 2896

• Allongement à la rupture : > 130 % ISO 1926

• Résistance à la rupture : > 370 kpa ISO 1926

• Réaction au feu : B2 DIN 4102

• Tenue à la température : De -40°C à +80°C

• Emissions COV : A+ NF EN ISO 16000

• Durée de stockage : 12 mois

• Température de stockage : Entre +1°C et +25°C dans son emballage d’origine

Couleur	Noir
Lot de	1