Carotteuse V 350 avec bâti VIRAX - 50130



Référence (SKU) : COU72791
EAN : 3521740501307
Réf. fournisseur : 50130

DESCRIPTION

Carotteuse :
Moteur 2500 W avec une triple protection :
- électronique (en cas de surcharge sur le moteur) avec voyant d'alerte
- thermique (en cas de surchauffe)
- mécanique (désaccouplement de l'axe en cas de blocage de la couronne)
Quatrième protection du moteur et des engrenages grâce à un système de pompage d'huile permettant une lubrification permanente.
2 vitesses : 360/850 tr/min (rotation en charge).
Raccordement UNC 1.1/4". Interrupteur de protection PRCD.
Bâti :
Bâti colonne aluminium et barres de renfort minimisant les vibrations.
Perçage sur toute la hauteur du bâti (échelle en mm) ; Inclinable de 0° à 45°.
Frein réglable ; Bouton d'arrêt : mise en place facile du moteur.
Pratique : indicateur de centrage et niveau intégré.
Stabilité maximale : socle avec 4 écrous de réglage, utilisable en fixation par broche de serrage ou avec pompe à vide
Levier d'avance droite/gauche, amovible sans outil.
Roues et poignée pour faciliter le transport.
Dimensions (L x l x H) : 538 x 330 x 1110 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Désignation Moteur et bâti V 350

• Puissance 3000W

• 33,700kg

• Capacité :

• Perçage à eau sur bâti de béton armé, matériaux abrasifs, briques, parpaings, ... jusqu'au Ø 250 mm.