Centrale de désembouage haut-débit Virafal® VIRAX - 295050



Référence (SKU) : COU72861
EAN : 3521742950509
Réf. fournisseur : 295050

DESCRIPTION

Nettoyage mécanique 2 en 1 :
Impulsions Air/Eau pour décoller les boues.
Flux continu Air/Eau pour expulser les boues.
Nettoyage chimique 4 en 1 :
Désembouage des radiateurs.
Désembouage et assainissement des planchers chauffants.
Protection contre le tartre et la corrosion.
Désinfection des conduites d’eau potable.
Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.
Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate.
Prestation hautes performances : Débit maximum de 80L/min et pression maximum de 8 bar.
Compresseur performant et endurant : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d’aspirer 200L/min.
Température maximum d’utilisation : 30°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Connectable Non

• Débit l/min 80

• Désignation Centrale de désembouage Virafal®

• Puissance moteur kW 1,500

• Utilisation Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable

• 26,000 kg