Centrale de désembouage haut-débit Virafal® Connect VIRAX - 295054



Référence (SKU) : COU72862
EAN : 3521742950547
Réf. fournisseur : 295054

DESCRIPTION

Version connectée conformément à la directive Européenne EN 806.
Nettoyage mécanique 2 en 1 :
Impulsions Air/Eau pour décoller les boues.
Flux continu Air/Eau pour expulser les boues.
Nettoyage chimique 4 en 1 :
Désembouage des radiateurs.
Désembouage et assainissement des planchers chauffants.
Protection contre le tartre et la corrosion.
Désinfection des conduites d'eau potable.
Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.
Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate.
Prestation hautes performances : Débit maximum de 80L/min et pression maximum de 8 bar.
Compresseur performant et endurant : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200L/min.
Température maximum d'utilisation : 30°C.
Pour un transport facilité de votre Virafal® ou Virafal® Connect, les versions 295053 et 295059 sont livrées avec une poignée réhausse.
Assemblage sans outils, réglage rapide de la hauteur.
Poignée disponible également seule sous la référence 753778.
Fonctionnalités supplémentaires du VIRAFAL® Connect : Connectable à un SmartPhone, une tablette sous Android ou un PC via connexion Bluetooth afin d'éditer un rapport d'intervention conformément à la directive Européenne EN 806 relative aux conduites d'eau potable.
Rédaction et transfert du rapport d'intervention grâce à l'application Virafal disponible sur Android et PC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Connectable Oui

- Débit l/min 80
- Désignation Centrale de désembouage connectée Virafal® Connect
- Puissance moteur kW 1,500
- Utilisation Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable
- 26,000kg