Cintreuse manuelle d'établi pour tube cuivre écroui avec barillet 4,3D Ø10 à 22 mm VIRAX - 250282



Référence (SKU) : COU72938
EAN : 3521742502821
Réf. fournisseur : 250282

DESCRIPTION

Épaisseur : 0,8 à 1,5 mm.
Angle de cintrage : 0 à 180°.
Formes Universelles rouges : Ø 8 à 22 mm.
Formes Universelles grises : Ø 5/16 à 7/8".
Épaisseur : 1 à 1,5 mm.
Angle de cintrage : 0 à 180°.
Formes Standards jaunes : Ø 10 à 22 mm.
Rayon de cintrage court.
Avec glissière : Pour un fini parfait grâce au déplacement de la glissière au fur et à mesure de l'avancement du tube.
Impératif pour le cintrage des tubes gainés.
Avec barillet : Pour les cintrages rapides et les travaux dans le plan vertical.
Livrée avec un corps monté et un levier d'avance rapide.
Fixation : sur socle spécial (250203), dans un étau parallèle, dans un étau à tube.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 250282

• Formes Universelles

• Avec barillet

• 16,550 kg

• Ø10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm