Déboucheur électrique VIRAX VAL 96QC + sections 22 mm - 293132



Référence (SKU) : COU72990
EAN : 3521742931324
Réf. fournisseur : 293132

DESCRIPTION

Pour canalisations de Ø 50 à 150 mm, longueur maximale de 70 m.
Moteur électrique 750 W, réversible droite / gauche, 690 tr/min, 24 kg, IP44, sans entretien, qui permet de délivrer un couple important pour un débouchage efficace.
Courroie crantée pour une transmission de la puissance moteur sans glissement. Très résistante à l'usure.
Câble de raccordement électrique avec disjoncteur différentiel (PRCD) intégré, pour une protection optimale du déboucheur mais également de l'utilisateur.
Mâchoires d'entrainement extérieures permettant le changement instantané du câble ; roulements étanches, graissés à vie, sans entretien.
Manche gainé pour l'embrayage et le transport.
Avance manuelle du câble pour une approche rapide et précise de l'outil vers le bouchon.
Tuyau de guidage pour éviter les projections des eaux usées dans l'environnement de travail.
Epingle d'accroche pour fixer le câble au déboucheur lors de l'ajout ou du retrait d'une section (évite la perte involontaire de la section engagée dans la canalisation).
Pieds avec protection en caoutchouc antidérapant pour une meilleur stabilité en utilisation.

Sections de câble (Ø 16 mm / 22 mm) avec trempe optimisée pour garantir une flexibilité permettant le passage de plusieurs coudes.
Cage métallique de rangement et de transport des sections de câble.
Raccordement / séparation des sections simple et rapide, coupleur en T pour un maintien sécurisé.
Selon modèle, sections de câble spéciales avec âme plastique, idéal pour éviter l'encrassement à l'intérieur du câble, plus rapide à nettoyer.

Sections de câble et outils compatibles avec la majorité des déboucheurs à sections de câble du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Section de câble Ø 16 mm / 2,30 m : pour canalisations Ø 50 – Ø 100 mm, longueur maxi. 40 m.

• Section de câble Ø 22 mm / 4,50 m : pour canalisations Ø 70 – Ø 150 mm, longueur maxi. 70 m.