Carotteuse VIRAX V150+ avec bâti - pompe 10L et guide Virax - 990023



Référence (SKU) : COU73089
EAN : 3521749900231
Réf. fournisseur : 990023

DESCRIPTION

Carotteuse :
Carottage à main facilité :
- poignée latérale droite/gauche
- 2 niveaux à bulle : 1 sur le moteur, 1 sur la poignée.
Moteur 1900 W avec une triple protection :
- électronique (en cas de surcharge sur le moteur) avec voyant d'alerte dans la gâchette
- thermique (en cas de surchauffe)
- mécanique (désaccouplement de l'axe en cas de blocage de la couronne)
3 vitesses : 550/1250/2700 tr/min (rotation en charge)
Prête à l'emploi : les embouts d'aspiration eau et poussières sont intégrés.
Raccordement UNC 1.1/4", 1/2".
Interrupteur de protection PRCD.

Bâti :
Bâti colonne aluminium et barres de renfort minimisant les vibrations.
Perçage sur toute la hauteur du bâti (échelle en mm) ; Inclinable de 0° à 45°.
Frein réglable ; Bouton d'arrêt : mise en place facile de la V150+.
Pratique : indicateur de centrage et niveau intégré.
Stabilité maximale : socle avec 4 écrous de réglage, utilisable en fixation par broche de serrage ou avec pompe à vide
Levier d'avance droite/gauche, amovible sans outil.
Encombrement (L x l x H) : 350 x 250 x 1110 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Perçage à eau de béton armé, matériaux abrasifs, ...

• - à main levée : Ø max 82 mm,

• - sur bâti : Ø max 152 mm,

• Perçage à sec de brique, parpaings, matériaux creux :

• - à main levée : Ø max 200 mm (nécessite l’utilisation du foret de centrage ref. 050158),

• - sur bâti : Ø max 152 mm.