Colle Polymastic - Cartouche de 300ML - (POLYSTYRENE-MIROIR) - 36026AE066



Référence (SKU) : MGA10003
EAN : 3660099023082
Réf. fournisseur : 36026AE066

DESCRIPTION

POLYMASTIC est une colle monocomposant à base d'élastomères synthétiques et de solvants spéciaux n'attaquant ni le polystyrène.POLYMASTIC présente une prise élevée après gommage et une bonne tenue à l'eau.Domaines d'application :Collage des polystyrènes expansés, extrudés en dalles ou en panneaux, des isolants classiques du bâtiment (laines minérales, panneaux en polyuréthanne), des rosaces et corniches décoratives, des plinthes en bois ou en PVC sur la plupart des supports classiques du bâtiment absorbants ou non absorbants.Mode d'emploi :Préparation des supports :Les supports à coller doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.Les nettoyer au besoin avec la solution EMFINET 688/1. Vérifier la comptabilité du solvant utilisé avec les substrats.Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.Les surfaces métalliques doivent être poncées si nécessaire. Après ponçage, les nettoyer à nouveau. Laisser sécher les surfaces après dégraissage.La température de la colle et des supports doit être comprise entre 10 et 30 °C Encollage :Le collage se fait à la spatule, par plots ou en cordon en encollant la face la plus lisse.Afficher le matériau à coller, le retirer et vérifier le bon transfert de la colle.Après 10 minutes, appliquer en pressant énergiquement. Le collage est définitif.La prise définitive est obtenue après 48 à 72 heures dans le cas de supports absorbants et après 7 jours dans le cas de supports non absorbants (si l'évaporation des solvants avant affichage définitif s'est faite correctement).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Beige Clair
- Type : cartouche
- Contenance : 300 ml

Couleur	Beige Clair
Contenance	0,31
Type d'adhésif	Liquide

Résistance au froid	Ne résiste pas au froid
Résistance au chaud	Ne résiste pas au chaud
Usage	NC
Sans fil	N/A
Type d'instrument à colle	N/A
Lot de	1