Cartouche Mastic MSP 108 Blanc 290 ml - BOSTIK - 30133127



Référence (SKU) : MGA30004
EAN : 3549210031321
Réf. fournisseur : 30133127

DESCRIPTION

Avantages : Fixation haute performance et haute précision : tous supports/tous matériaux.Tack initial puissant.Très bonne résistance aux intempéries et aux UV.Peut-être peint après polymérisation complète.BOSTIK MSP 108 ORIGINAL est un mastic de fixation haute performance idéal pour le collage en vertical d'éléments légers et lourds. Compatible multi-matériaux. Il permet un maintien immédiat grâce à son tack initial très élevé. Il adhère parfaitement, sans primaire, sur la plupart des supports y compris humides. Sans isocyanates, phtalates ni solvants.Destination : Compatible avec la plupart des matériaux de construction tels que : brique, béton, pierre naturelle, fer, acier, aluminium (même anodisé), zinc, matériaux synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC.Convient également aux collages des miroirs, de panneaux, parements ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant.Utilisable sur surfaces sèches, humides non ruisselants, lisses ou irrégulières, poreuses ou non poreuses.Pour une utilisation intérieure et extérieure.Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques.Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau ou immersion.Consommation : 10 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie : Hybride
- Couleur : Blanc
- Temps de formation de peau : 10 minutes
- Densité : 1,56
- Résistance à la traction : 3.70 N/mm²
- Vitesse de polymérisation : >2 mm par 24 heures
- Dureté shore A : 73
- Allongement à la rupture : 200%
- Température de mise en oeuvre : +5°C to +40°C
- Température de service : -40°C to +90°C
- Consommation : 10 m environ de cordon de diamètre 5 mm
- Conservation : 18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 25°C