

Mastic MS polymère Parabond 600 - DL CHEMICALS - Cartouche de 290 ml - Blanc - 40001000



Référence (SKU) : MGA30032

EAN : 5413624150023

Réf. fournisseur : 40001000 BLANC

DESCRIPTION

Parabond 600 possède une adhésion initiale, tack élevé et adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, les plaques de PVC expansé haute densité etc. Spécialement adapté pour la pose des plaques de PVC expansé haute densité ; de verre de sécurité (ex. vitrage de banque); des supports de câbles, des miroirs. Convient pour le collage de matériaux dans l'industrie automobile. Convient aussi pour le collage structural de panneaux et d'éléments dans la construction comme le revêtement de plafond... Dans la plupart des cas, des structures portantes temporaires ne sont pas nécessaires. Parabond 600 procure une adhérence excellente sur bois traité, plâtre, pierre, béton, verre dégraissé, émail, métaux, surface peinte ou brute et matières synthétiques diverses. Exemples de collage vertical ou horizontal: Éléments de revêtements muraux et plafond (intérieur) Panneaux d'isolation acoustique Matériaux d'isolation thermique (comme PUR, PIR, PS) Menuiseries et poutres dans la construction en bâtiment Profilés en bois et matière synthétique, ornements, joints Seuils, appuis de fenêtre, plinthes et couvre-joints Des éléments de construction en toiture et d'autres éléments Parabond 600 n'est pas recommandé lors de : Joints continuellement immergés dans l'eau Joints avec une largeur/profondeur < 5 mm Bitume : utiliser notre Paraphalt Polyacrylate et polycarbonate : utiliser notre Parasilico PL Parabond 600 n'est pas approprié pour le collage sur PE, PP, PA, Téflon et Bitume. N'est pas approprié pour les piscines intérieures Il est important de bien ventiler les endroits où le produit est appliqué. Bien ventiler durant la vulcanisation.