Mastic Gris SP COLZINC Polymère - Cartouche de 290 ML - 75029AE013



Référence (SKU) : MGA30040
EAN : 3660099023747
Réf. fournisseur : 75029AE013

DESCRIPTION

EMFIMASTIC SP COLZINC est un mastic de haut module à base de polymères hybrides.Après application, il polymérise avec l'humidité de l'air pour former un joint durable.Domaines d'application :EMFIMASTIC SP COLZINC est spécialement conçu pour le collage zinc sur zinc (neuf ou vieux), pour la réparation et l'assemblage de gouttières et descentes d'eau pluviales, pour l'étanchéité des bandes de solin ; il assure également l'étanchéité sur des souches de cheminées.EMFIMASTIC SP COLZINC présente une adhérence excellente sans primaire sur la plupart des supports ; sa compatibilité est très bonne avec le cuivre, le plomb, l'aluminium prélaqué, l'inox et l'acier galvanisé.Mode d'emploi :Encollage :EMFIMASTIC SP COLZINC s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique sur des supports propres, dégraissés, par des températures comprises entre 5 et 35 °C.Toutes traces de corps gras, peintures ou revêtements non adhérents devront être systématiquement éliminées.Après application, chaque joint sera lissé à l'aide d'une spatule humide.Ce produit doit être utilisé dans les 24 heures qui suivent l'ouverture de la protection de la cartouche sinon le mastic risque de durcir à l'intérieur.En cas d'application par temps froid, entreposer les cartouches à 20 °C avant utilisation. Nettoyage :Nettoyer les outils avec EMFINET 683, de la méthyléthylcétone ou de l'acétone quand le masticn'est pas polymérisé. Après polymérisation, une action mécanique est nécessaire. Compatibilité :Peintures en milieu aqueux : ouiPeinture en milieu solvanté : réaliser des essais préalables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Gris
- Type : cartouche
- Contenance : 310 ml

Couleur	Gris
Contenance	290 ml
Type de produit d'étanchéité	Mastic
Type d'adhésif	Mastic

Usage	N/A
Sans fil	N/A
Type d'instrument à colle	N/A
Contenant	Cartouche
Lot de	1