Mastic polymère Emfimastic MS60 EMFI - Blanc - Cartouche de 290 ml - 75044BE001



Référence (SKU) : MGA30050
EAN : 3660099023723
Réf. fournisseur : 75044BE001

DESCRIPTION

EMFIMASTIC MS 60 INDUSTRIE est un mastic élastomère à base de polymère MS. Ce produit est neutre et ne contient pas d'isocyanate. Après application, il polymérise avec l'humidité de l'air. Application : EMFIMASTIC MS 60 INDUSTRIE est utilisé dans la carrosserie industrielle et frigorifique, les chantiers navals, la climatisation, les panneaux sandwichs, et dans de très nombreux domaines de l'industrie. EMFIMASTIC MS 60 INDUSTRIE est également utilisé dans le bâtiment pour effectuer en intérieur ou en extérieur des collages d'éléments pouvant être soumis à des vibrations ou à des déformations. L'adhérence est excellente sur un grand nombre de matériaux courants utilisés pour la construction (carrelage, plâtre, verre, bois, PVC, aluminium prélaqué,métaux non ferreux, polystyrène, pierre, polyester...). Toutefois, en raison de la grande variété des surfaces, il est nécessaire de faire des essais préalables sur les métaux nonferreux ou laqués. EMFIMASTIC MS 60 INDUSTRIE ne doit pas être utilisé dans les jouets ou les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Pâte épaisse
- Couleur : Blanc, gris, noir
- Densité à 20°C : Blanc et gris : 1,62 ± 0,05 / noir : 1,57 ± 0,05
- Coulure (ISO 7390) : < 2 mm
- Température d'application : 5 à 35 °C
- Temps de formation de peau à 23 °C et 50 % HR : 20 ± 10 min
- Vitesse de réticulation à 23 °C et 50 % HR : > 3 mm/24 h
- Dureté Shore A (méthode interne IT-
- 20 issue de la norme ISO 868 - 3
- secondes)
- Env. 55
- Perte de volume (ISO 10563) : < 2 %
- Résistance à la température : -40 à +100 °C
- Résistance aux rayons UV : Excellente

• Compatibilité avec les peintures Aqueuses : oui / peinture alkyde : réaliser des essais préalables
• Données spécifiques Allongement à la rupture (ISO 37) : > 300 %
• Module à 100 % (ISO 37) : > 1 MPa
• Module à la rupture (ISO 37) : > 1,8 MPa

Couleur	Blanc
Contenance	290 ml
Type de produit d'étanchéité	Mastic
Type d'adhésif	Mastic
Usage	N/A
Sans fil	N/A
Type d'instrument à colle	N/A
Lot de	1