Colle gel EMFI Isolemfi 3300 - Cartouche de 300 ml - 50040AE064



Référence (SKU) : MGA40021
EAN : 3660099023044
Réf. fournisseur : 50040AE064

DESCRIPTION

Cette colle gel s'utilise pour le collage de différents isolants (polystyrène expansé ou extrudé, mousse de polyuréthanne, mousse phénolique, panneaux de laine minérale) sur bois, agglomérés, panneaux de plâtre, béton ou pierre. Pour les matériaux difficiles, notamment métaux, polyester, PVC, il est nécessaire de faire des essais préalables. ISOLEMFI 3300 ne doit pas être utilisé dans les jouets ou les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants. Applications : ISOLEMFI 3300 s'applique en simple encollage en cordons au moyen d'un pistolet à cartouches ou à la racle. Dans le cas de deux supports non absorbants, une pulvérisation d'eau est nécessaire (10 à 15 g sur 100 g de colle). Exercer la pression maximale possible sans déformer les matériaux de façon irréversible. Le temps de prise dépend de l'hygrométrie et de la température ambiante. Il est donc impératif : - en cas de travail à une température inférieure à 20 °C : de s'assurer que le temps de pressage est suffisant ; - en cas de travail à une température supérieure à 20 °C : de s'assurer que le temps ouvert et le temps d'assemblage fermé avant mise sous pression ne sont pas excessifs ; sinon il pourrait en résulter des collages défectueux. Consulter au besoin nos services techniques. Caractéristiques : Aspect Pâte thixotrope Couleur Laiteux Viscosité Brookfield RVT / mobile n° 7 / 5 t/min : 400 000 ± 100 000 mPa.s Densité à 20°C 1,07 ± 0,02 Temps ouvert limite à 20 °C 10 min Temps de pressage à 20 °C 1 h Temps de prise finale à 20 °C 24 h Résistance à la température -30 à +100 °C Détachant EMFINET 683 avant prise (produit facilement inflammable) Données spécifiques Temps de formation de peau superficielle à 20 °C et 65 % HR: 10 à 15 min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contenance : 300ml
- Type : cartouche
- Couleur : laiteux

Couleur	Laiteux
Contenance	300 ml
Type d'adhésif	Mastic
Usage	N/A

Sans fil	N/A
Type d'instrument à colle	N/A
Lot de	1