Perforateur SDS-Max XR Flexvolt 54V DEWALT 19,4J - DCH775N-XJ



Référence (SKU) : DEW00044
EAN : 5054905296995
Réf. fournisseur : DCH775N-XJ

DESCRIPTION

Système anti-rotation détectant la perte de contrôle et réagissant instantanément en coupant l'alimentation électrique
Système de contrôle actif des vibrations (AVC) incluant une poignée arrière flottante, ce qui permet de réduire les vibrations à un niveau très faible de 10.1m/s² lors du perçage dans le béton et 9.4m/s² en burinage.
Réduction de la fatigue de l'utilisateur, augmentation de la sécurité, du confort et de la productivité
Stop de rotation pour les applications de démolition dans la brique et la maçonnerie, le rainurage léger dans le béton
Wireless Tool Control, système permettant l'appairage avec un autre appareil doté du WTC, comme les aspirateurs, pour le démarrage et l'arrêt automatique de l'appareil
Moteur sans charbon pour une plus grande autonomie et moins de maintenance
Technologie Perform & Protect, faible niveau de vibrations, réduction de la fatigue de l'utilisateur
Vitesse électronique et contrôle de la force de frappe
Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants, dans le béton, la maçonnerie jusqu'à 52 mm de diamètre.
Indicateurs LED de service et du système anti-rotation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids 10.9 Kg

• Capacité de perçage max. :

• Béton : 52 mm

• Energie de frappe (EPTA 05/2009) 19.4 joules

• Vitesse à vide 145-290 Tr/Min

• Source d'énergie Sans Fil

• Capacité de la batterie 9 Ah

• Type de batterie XR FLEXVOLT

• Porte-outil SDS-Max

• Contrôle des vibrations Oui

• Système anti-rotation Oui

• Solution anti-poussière compatible Oui

• Perform and Protect Oui

• Mandrin à changement rapide Non

• Mode de perçage à percussion Oui

• Mode de déchiquetage Oui

• Mode de rotation uniquement Non

• Cap. de perçage maximale (Trépan) 150 mm

• Coups par minute 1105-2210 cps/min

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	54
Type de batterie	Li-Ion
Force de frappe	19
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Max