

Niveau laser multi lignes 3 x 360° XR 12V / 18V - DEWALT - dans coffret TSTAK - DCE089NG18-XJ



Référence (SKU) : DEW00054

EAN : 5054905288587

Réf. fournisseur : DCE089NG18-XJ

DESCRIPTION

Niveau laser professionnel 12 et 18V pour une précision accrue - DEWALT DCE089NG18

Découvrez le niveau laser multi ligne DeWalt DCE089NG18, une référence incontournable pour les professionnels exigeants. Ce modèle offre une précision exceptionnelle grâce à ses trois lignes laser projetées à 360 degrés, accompagnées d'une ligne supplémentaire à 90 degrés, assurant ainsi un alignement précis pour diverses tâches telles que l'installation de cloisons ou le montage d'étagères. Son auto-nivellement sur des surfaces jusqu'à 4 degrés garantit des résultats fiables, même sur des terrains irréguliers.

Par ailleurs, la robustesse et la durabilité sont des caractéristiques clés du DeWalt DCE089NG18. Son boîtier résistant aux chocs et aux éclaboussures assure une longue durée de vie, adaptée à un usage intensif sur les chantiers. Sa batterie lithium-ion 18V offre une autonomie appréciable, évitant ainsi des interruptions fréquentes pour recharger. De plus, son design compact et ergonomique facilite sa manipulation et son transport, ajoutant une praticité essentielle sur le terrain.

Pour finir, ce niveau laser intègre des fonctionnalités avancées pour simplifier le travail quotidien des professionnels. De plus, son support magnétique pivotant assure un positionnement précis et stable sur différentes surfaces métalliques, simplifiant ainsi le processus d'installation et d'alignement. En somme, le DeWalt DCE089NG18 combine précision, robustesse et fonctionnalités avancées pour répondre aux exigences des chantiers les plus exigeants.

Avantages et fonctionnalités du laser Dewalt :

Compatible avec les batteries XR 12V et 18V et donc aussi avec le système laser de ligne.

Diode laser verte, laser de classe 2, 510-530nm

3x360° lignes de nivellement automatique (1x horizontal, 2x vertical)

Bouton de réglage permettant d'effectuer un réglage manuel fin sur l'axe horizontal pour déplacer la barre verticale.

Précision de +/- 3mm @ 10m

Meilleure visibilité du faisceau grâce à une diode laser verte

Support magnétique rotatif pour fixer le laser sur des surfaces métalliques

Le verrouillage du pendule permet d'éviter d'endommager les composants internes.

Portée 35m (50m avec détecteur)
Mode impulsionnel permanent
Plage de compensation +/- 4
Temps de mise a niveau <=5s
Classification IP54
Filetage 1/4" et 5/8
Portée 35 m (50 m avec détecteur)