SERRURE 20000 RB 52°/16/40 AUTOMATIQUE 4 POINTS AXE 40 3 GALETS T16 LONG.2150 D/G



Référence (SKU) : SQA75166
EAN : 3037233589009
Réf. fournisseur : 13589000

DESCRIPTION

Serrure à verrouillage manuel par relevage de béquille à 90° :
5 rouleaux tournants
1 pêne demi-tour
1 pêne dormant
Version main droite ou gauche
Projection du pêne dormant au relevage béquille
Blocage du pêne demi-tour et du pêne dormant à 1 tour de clé
Pas de pêne demi-tour à l'équerre
Finition Zinguée blanche
Les serrures 20500 présentent 5 ou 7 points de fermeture selon le modèle.
Leur relevage de béquille intégré permet la compression des joints d'étanchéité de la porte sur l'huisserie.
Parfaitement adaptées aux portes de pavillons, la gamme 20500 est ainsi le nec plus ultra en matière d'étanchéité acoustique comme thermique (air, eau, vent), sécurité comprise avec la version A2P*(1).
Important Lors de la commande merci de préciser : Main droite ou gauche (Serrure non réversible)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre:

• En acier galvanisé

• Dimensions: - Axe à 40 (210 x 57 x 14 mm) - Axe à 50 (210 x 67 x 14 mm)

• Entraxe 70 mm

• Fouillot: carré de 7 mm

• Têtière:

• Têtière acier hauteur 2150 à bouts carrés (autre nous consulter)

• Epaisseur 2,5 mm

• Largeur 16 ou 18 mm

• Tringles:

• En acier galvanisé

• Pênes:

• Pêne médian rectangulaire en zamak

• Pêne demi-tour bombé

• Galets:

• 5 galets tournants anti-usure, réglables (+/- 0,7 mm)

• En acier nickelé

• Diamètre 10 mm avec une saillie de 9 mm

Matière	Acier
Type de serrure	Serrure multipoints
Entraxe	70
Axe	50
Orientation	Gauche