Boulonneuse GDS 18V-1000 - BOSCH - sans batterie, ni chargeur - L-Boxx - 06019J8301



Référence (SKU) : BOSC0296
EAN : 4059952564579
Réf. fournisseur : 06019J8301

DESCRIPTION

Puissance élevée et liberté du sans-fil grâce au moteur sans charbon et aux batteries ProCORE18V
Très bonnes performances pour les applications très exigeantes avec un couple de serrage de 1 000 Nm et un couple de décollement de 1 600 Nm
Grande polyvalence et maîtrise de la puissance grâce aux 3 positions de présélection de vitesse/couple
Points forts du produit
La GDS 18V-1000 Professional est la puissante boulonneuse 1/2" avec technologie BITURBO Brushless.
Son moteur haute performance sans charbon optimisé pour les batteries ProCORE18V garantit une liberté sans-fil totale avec une puissance très élevée.
Le nouveau mécanisme de frappe permettant de disposer d'un couple de serrage de 1 000 Nm et d'un couple de décollement de 1 600 Nm est idéal pour les applications extrêmement exigeantes.
Les trois positions de présélection assurent une maîtrise parfaite du couple et de la vitesse et une grande polyvalence.
Équipement et application
La boulonneuse est parfaite pour les utilisations sur métal (vis M10-M24), notamment les constructions en acier, les assemblages métalliques, le montage de tuyauteries et l'entretien des poids lourds.
Idéale également pour les constructions en bois.
Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System).
Pour un maximum de puissance, utiliser une batterie ProCORE18V 5,5 Ah.
Informations complémentaires
La GDS 18V-1000 Professional dispose de l'Electronic Cell Protection (ECP), de l'Electronic Motor protection (EMP), d'un indicateur d'état de charge, d'un éclairage LED, d'un porte-outil 1/2" avec bague de friction ainsi que d'un crochet pour escabeau ou échelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse 0/350 Nm
- Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse 0/700 Nm
- Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse 0/1000 Nm
- Régime à vide 0-1.750 t/min

- Régime à vide (1ère vitesse) 0-800 tr/min
- Régime à vide (2ème vitesse) 0-1.200 t/min
- Régime à vide (3ème vitesse) 0-1.750 t/min
- Présélections de couple 3
- Poids sans batterie 2,9 kg
- Couple, maxi 1 000 Nm
- Fréquence de frappe 0-2.600 cps/min
- Fréquence de frappe (1ère vitesse) 0-1.600 cps/min
- Fréquence de frappe (2ème vitesse) 0-2.400 cps/min
- Fréquence de frappe (3ème vitesse) 0-2.600 cps/min
- Tension de la batterie 18 V
- Porte-outils Carré mâle 1/2’’
- Couple de décollement, maxi 1 600 Nm
- Valeur d'émission vibratoire ah 13,5 m/s^2
- Incertitude K 1,5 m/s^2