

Guide à chaîne pour porte de garage - Longueur 3,02 m - CAME - 001V06001



Référence (SKU) : ATA10086

EAN : 8050456002570

Réf. fournisseur : 001V06001

DESCRIPTION

Le guide à chaîne 001V06001 pour le moteur Came V6000 permet de motoriser une porte de garage résidentielle ou collective, basculante à contrepoids, à ressorts et sectionnelle.

Le rail à chaîne de Came est un accessoire qui complète l'automatisme Came V6000.

La motorisation Came V6000 est fiable, robuste et puissante.

Son installation est simple et facile avec ses rails de guidage à chaîne.

Le guide de transmission à chaîne Came 001V06001 est le cœur du système.

Extrêmement solide et absolument silencieux, il offre une solution personnalisée pour tout type de porte.

Afin de choisir le guide de transmission à chaîne le plus adapté à votre contexte architectural, il faut mesurer votre porte de garage puis consulter les mesures ci-dessous, ainsi vous sélectionnerez le modèle qu'il vous faut.

Rail à chaîne Came de 3,02 mètres de long, la hauteur maximale de la porte est de 2,4 mètres pour les portes basculantes à contrepoids, de 2,25 mètres pour les portes basculantes à ressorts, de 2,1 mètres pour les portes sectionnelles de type A et de 2,2 mètres pour les sectionnelles de type B.

L'automatisme Came V6000 est un produit résistant qui ne dénature pas l'esthétisme de votre porte de garage et s'adapte parfaitement sur toutes les portes de garage.

L'encombrement maximal de la porte en hauteur pendant les mouvements est de 2/3 environ de l'ouverture.

La motorisation pour porte de garage Came V6000 est testée en conformité avec les normes Européennes en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Guide à chaîne pour motorisation de porte de garage
- Marque : CAME
- Référence fabricant : 001V06001
- Longueur du guide : 3,02 m
- Type de transmission : Transmission par chaîne
- Compatibilité motorisations : Motorisations CAME pour portes de garage sectionnelles et basculantes (gammes VER, VER PLUS, etc.)
- Matériau du rail : Rail métallique avec chaîne interne
- Montage : Installation au plafond

- Usage : Portes de garage résidentielles
- Type de porte compatible : Sectionnelle ou basculante
- Course utile : Adaptée aux portes jusqu'à environ 2,40–2,60 m de hauteur (selon configuration)