

Kit automatisme VER06DES 600N 24V pour porte de garage avec encodeur - CAME - 8K01MV-005



Référence (SKU) : ATA10085

EAN : 8050456067012

Réf. fournisseur : 8K01MV-005

DESCRIPTION

Motorisation porte de garage 24V Came - 8K01MV-005 Le moteur Came 24V 8K01MV-005 est conçu pour motoriser votre porte de garage sectionnelle ou basculante à ressort ou à contrepoids. Puissant, le moteur Came possède une force de 600 newtons et est adapté aux portes d'une superficie maximale de 9m². Le moteur Came 8K01MV-005 est conçu pour s'adapter à votre installation selon votre modèle de rail (non fourni), à chaîne ou à courroie. Une batterie de secours (non fournie) peut être intégrée afin de vous garantir le bon fonctionnement de votre porte de garage en cas de panne d'électricité. Pour une sécurité optimale, le moteur Came 8K01MV-005 est équipé d'un système de ralentissement et de détection d'obstacles. Silencieux, le moteur Came dispose d'un éclairage de courtoisie à LED pour vous permettre d'éclairer votre garage. Le kit inclus : 1 motorisation Came Ver 801MV-005 01 émetteur Came 806TS-01211 carte radio embrochable 001AF435 Caractéristiques du moteur Came VER06DES : Hauteur max. portes basculantes à contrepoids : 2.40 m Hauteur max. portes sectionnelles : 3.20 m Hauteur max. portes basculantes à ressorts : 3.25 m Consommation en mode veille : 4.5 W Vitesse de manoeuvre : 6.5 m/min Pression acoustique LpA : 70 Cycles/heure : 10 Remplace le moteur Came 001U461XK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couple : 600 newtons
- Puissance (en Watt) : 90 W
- Tension d'alimentation : 230Vac -50/60Hz
- Indice de protection : IP 20
- Température de fonctionnement : de - 20°C à +55°C
- Classe d'isolation : Moteur classe II
- Tension Nominale : 24 V
- Intermittence/Fonctionnement (%) : 20
- Vitesse de manoeuvre (m/min) : 6,6
- Cycles/Heure : 10
- Poids : 4.9 Kg
- Alimentation : 24 DC