Défonceuse OF 1400 EBQ-Plus - FESTOOL - Systainer - 576207



Référence (SKU) : FEST2672
EAN : 4014549358597
Réf. fournisseur : 576207

DESCRIPTION

L'outil multi-fonction maniable : la défonceuse OF 1400 ne pèse que 4,5 kg, l'une des plus légères dans sa catégorie.
Une course de fraisage de 70 mm séduit justement pour l'emboîtement de ferrures ou pour fraiser avec des gabarits de fraisage.
En outre, elle dispose d'un vaste équipement qui permet de maîtriser quasiment toutes les tâches de fraisage.
Colonnes de guidage fixées des deux côtés en même temps
Changement simple et rapide de la fraise avec bouton à bascule et cliquet
Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
Frein rapide et électronique MMC
Changement bague de copiage sans outil
Aspiration efficace, jusqu'à 99 %, avec le dispositif d'évacuation de copeaux et le capot d'aspiration
Principales utilisations
Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler des chants
Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage
Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage Schallex, fraisage de calfeutrage ou de gorge pour joint avec le gabarit
Fraisage de mat. minérales (Ø de fraise max. 45 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 - 240 V

Puissance absorbée nominale
1400 W

Vitesse à vide max.
22 500 tr/min

Longueur du cordon d'alimentation
4 m

Diamètre max. de la pince
6 à 12,7 mm

Diamètre int de sortie d'aspiration
27 mm

Diamètre ext de sortie d'aspiration
36 mm

Profondeur de plongée max.
70 mm

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Frein moteur

Technologie de confort
Plug-it, FastFix, CLEANTEC, Variateur de vitesse / régulation électronique

Technologie de sécurité utilisateur
Fonction antistatique

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
95 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
106 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
3.5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
4.7 kg

Puissance absorbée (en W)	1400
Type de machine d'usinage	Défonceuse
Type d'accessoire défonçage / rabotage	NC

Type d'alimentation	Électrique filaire