Défonceuse OF 2200 EBQ-Plus 2200W - FESTOOL - avec accessoires et Systainer - 576215



Référence (SKU) : FEST2671
EAN : 4014549358696
Réf. fournisseur : 576215

DESCRIPTION

La Festool OF 2200 est une défonceuse professionnelle hautes performances développée pour les travaux de feuillurage, rainurage, profilage, fraisage de grandes découpes, cercles et arcs, ainsi que pour la réalisation d'assemblages et de ferrures. Avec son moteur de 2 200 W, elle fournit une puissance d'entraînement importante, particulièrement adaptée aux matériaux durs et aux pièces de forte épaisseur. Sa vitesse à vide réglable de 10 000 à 22 000 tr/min permet d'adapter le régime au matériau et à la fraise utilisée. La précision constitue un autre point fort de l'OF 2200. Le réglage rapide de la profondeur atteint 80 mm, tandis que le réglage fin permet une précision de 0,1 mm. Le double serrage des colonnes de guidage améliore la rigidité et limite les risques de torsion pendant le fraisage. Son système FastFix facilite le changement de fraise, tandis que la bague de copiage et la semelle peuvent être remplacées sans outil. La plaque de base enclenchable permet également de régler rapidement le profilage. Pour le confort et la sécurité, la défonceuse dispose d'une butée latérale décalée de 30°, d'un frein rapide et d'un système d'aspiration performant. La bague d'aspiration réglable en hauteur permet d'atteindre jusqu'à 99 % d'aspiration lors de l'affleurage.La technologie MMC (Multi Material Control) assure un régime constant et réglable ainsi qu'un contrôle de la température. Le raccord CLEANTEC permet de connecter efficacement la machine à un aspirateur Festool.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : OF 2200
- Type d'outil : Défonceuse
- Alimentation : Secteur
- Puissance absorbée : 2 200 W
- Régime à vide : 10 000 – 22 000 tr/min
- Diamètre des pinces de serrage : 6 – 12,7 mm
- Réglage rapide de profondeur : 80 mm
- Réglage fin de profondeur : 20 mm
- Précision du réglage fin : 0,1 mm
- Ouverture de table : 89 mm

- Ø raccord d'aspiration : 36 / 27 mm
- Longueur du câble : 4 m
- Technologie électronique : MMC
- Frein rapide : Oui
- Système FastFix : Oui
- Fonction antistatique : Oui
- Système CLEANTEC : Oui
- Valeur moyenne de vibration : 2,5 m/s²
- Incertitude vibration K : 1,5 m/s²
- Pression acoustique : 96 dB(A)
- Puissance acoustique : 104 dB(A)
- Incertitude bruit K : 1,5 dB
- Norme : EN 62841
- Poids sans accessoires : 8,3 kg
- Poids de transport avec accessoires : 11,73 kg