Cheville à bascule nylon Duotec FISCHER - Boite de 50 - 537258



Référence (SKU) : FISC0083
EAN : 4048962254075
Réf. fournisseur : 537258

DESCRIPTION

Association de deux matières pour davantage de performances.
Utilisation de vis à bois aggloméré, crochets avec rondelle d'arrêt et vis avec filetage métrique.
La douille blanche renforce le forage et permet des charges de cisaillement significativement plus élevées.
Le manche arrondi permet de détecter d'éventuels obstacles avant l'installation.
Avantages
L’adaptateur de vis flexible permet l’usage de différentes vis et crochets avec différents filetages.
La cheville à bascule réalisée à partir d’une combinaison de plastiques renforcés en fibre de verre et un insert métallique (fischer DuoTec 12), offre ainsi une capacité de charges en traction et en cisaillement dans tous les matériaux en plaques.
La partie grise en nylon souple distribuent les charges élevées à travers toute la surface support en évitant à la bascule d‘endommager la surface et de fragiliser la plaque de plâtre.
Perçage standard de petit diamètre et la petite taille de la cheville à bascule (39 mm) simplifient l’installation, même dans les cavités étroites et isolées
La douille blanche permet un prémontage sûr et rapide de la cheville dans le forage.
La languette graduée (fischer DuoTec 12) permet de déterminer la longueur de vis requise. (Valeur sur les graduations + 20 mm).
Applications
Lampes, Lustre et suspension, Spot et plafonnier, Panier de rangement suspendu, Plante suspendue, Détecteur de fumée, Carillon, Matériaux
Convient pour :
Plaques de plâtre, Plaques de fibro-plâtre,
Panneaux en bois, comme par ex. panneaux OSB, panneaux agglomérés, panneaux MDF
Platines en acier, Plaques en matière synthétique, Bloc creux de béton, Matériaux pleins, tels que béton et bois
Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s’appliquent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fonctionnement / Montage

• La cheville fischer DuoTec est appropriée pour les montages en attente.

• Installation simple avec un foret standard de diamètre 10 ou 12 mm

• La petite taille de l'élément à bascule simplifie l’installation, même dans les cavités étroites et isolées.

• Tenir compte de la longueur de l'élément à bascule !

• Dans les matériaux pleins, comme le béton ou le bois, la fischer DuoTec réagit comme une cheville à expansion.

• Attention, pas avec une vis à pas métrique !

• L’adaptateur de vis flexible permet l’usage de différentes vis, crochets et tiges filetées.

• Diamètre nominal du foret d0 10 [mm]

• épaisseur de plaque mini. dp 9,5 [mm]

• épaisseur maxi. de plaque dp 55 [mm]

• dimension mini. de la cavité a 40 [mm]

• diamètre de la vis ds 4,5 - 5,0 [mm]

• Profondeur de perçage mini. h1 ls - tfix + 10 [mm]

• Longueur mini. de la vis ls tfix + 55 [mm]

• Longueur de cheville l 50 [mm]

• épaisseur max. de pièce à fixer t fix ls - 55 [mm]

• Conditionnement Boite à bec verseur

Type de vis	Multi-usages
Diamètre (en mm)	10
Longueur (en mm)	50 mm
Conditionnement	50