Cheville à frapper EA II FISCHER M6x30 - Boite de 100 - 48264



Référence (SKU) : FISC0087
EAN : 4006209482643
Réf. fournisseur : 48264

DESCRIPTION

Montage au marteau simple : pas de glissement dans le trou grâce à la collerette intégrée de la douille.
L'utilisation de vis et tiges filetées métriques standards réduit la complexité.
Installation en série sans efforts avec l'outil de pose machine EA II S-SDS.
Contrôle visuel grâce au marquage.
Agrément ETA pour béton non fissuré et fixations multiples.
Avantages
La collerette intégrée empêche la douille de glisser trop profondément dans le forage, assurant ainsi une installation au marteau sans problèmes.
Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis ou tiges filetées standards pour une adaptation idéale à l'application.
L'outil de pose machine EMS permet un montage sans efforts, en particulier dans le cas d'installations en série.
Le marquage apposé lors de l'expansion avec l'outil de pose EHS Plus facilite le contrôle de l'ancrage et offre une sécurité accrue.
Le plot élastomère pour la profondeur d'ancrage hef 25 mm évite la chute de la cheville avant l'expansion.
Le plot élastomère évite la chute de la cheville lors des montages au plafond.
Applications:
Tuyaux et systèmes de ventilation, Sprinkler, Chemins de câbles et échelles, Grilles, Constructions métalliques, Machines, Consoles, Etais de coffrages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Agréée pour :

• Béton C20/25 à C50/60, fissuré et dalles alvéolaires en béton précontraint C30/37 à C50/60 pour la fixation multiple d'applications non structurelles

• Béton C20/25 à C50/60, non fissuré

• Béton C12/15

• Pierre naturelle à structure dense

• Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s’appliquent

• Homologation

• ETA-07/0135

• ETA-07/0142

• DoP No. 0003

• DoP No. 0044

• DoP No. 0069

• homologation ETE

• Diamètre nominal du foret d0 8 [mm]

• Longueur de cheville l 30 [mm]

• taraudage A1 M6

• Profondeur de vissage mini. lE,min 6 [mm]

• Profondeur de vissage maxi. lE,max 14 [mm]

• Conditionnement Boite à bec verseur

• Quantité 100 [Pce(s)]

Type de cheville	A frapper
Diamètre (en mm)	6
Longueur (en mm)	30 mm
Conditionnement	100