Cheville béton cellulaire GB 8 FISCHER - Boite de 25 - 50491



Référence (SKU) : FISC0082
EAN : 4006209504918
Réf. fournisseur : 50491

DESCRIPTION

Répartition optimale des contraintes et résistance élevée.
Le filetage externe en spirale crée un verrouillage de forme dans le béton cellulaire.
Aucun outil de pose nécessaire : montage simple au marteau.
Avantages
Les nervures spiralées extérieures créent un verrouillage de forme dans le matériau de construction et assurent une résistance et une répartition des contraintes optimales.
L'installation au marteau ne nécessite aucun outil spécial et permet d'économiser temps et argent lors du montage.
La GB peut également être utilisée de façon sûre en extérieur (par exemple les façades), en association avec la vis de sécurité fischer en acier inoxydable A4.
Applications :
Chemins de câbles légers, Tuyauteries, Barres d'appui, Façade et couverture en bois et métal, Auvents légers, Boîtes aux lettres, Treillis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Convient pour :

• Béton cellulaire de classes de résistance 2 à 4 N/mm²

• Briques en béton cellulaire pour murs et plafonds de classes de résistance 3.3 à 4.4 N/mm²

• Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s’appliquent

• Diamètre nominal du foret d0 8 [mm]

• Profondeur de perçage mini. h1 60 [mm]

• Longueur de cheville l 50 [mm]

• vis de sécurité fischer ds 5 [mm]

• Quantité 25 [Pce(s)]

• Conditionnement Boite à bec verseur

• Fonctionnement / Montage La GB convient pour le montage en attente.

• Les nervures spiralées extérieures assurent une connexion par verrouillage de forme entre le matériau de construction et la cheville.

• La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + 1 x diamètre de la vis.

• Percer uniquement en rotation.

• Peut être utilisée dans le béton cellulaire non enduit.

Diamètre (en mm)	8
Longueur (en mm)	50 mm
Conditionnement	25