



Référence (SKU) : CFG93450

Réf. fournisseur : FBS II

DESCRIPTION

La première vis à béton de diamètre 6 et de profondeur d'encastrement variable permet une grande flexibilité et une adaptation précise sur les charges.

L'option 1 de l'évaluation de l'ETA comprend l'utilisation dans le béton fissuré et non fissuré pour les exigences de sécurité les plus élevées.

La première vis à béton de 6 mm de diamètre avec une évaluation ETA pour la catégorie de performance sismique C1 pour des normes de sécurité supplémentaires.

La vis à béton fischer UltraCut FBS II 6 P / LP est fabriquée en acier zingué avec tête cylindrique / grande tête cylindrique.

L'UltraCut FBS II 6 P / LP est parfaitement conçu pour les applications telles que les fixations de canalisations, les systèmes de caniveaux, les gaines de ventilation et les installations dans la technique du bâtiment.

Lorsque la vis à béton est vissée dans le trou de forage à l'aide d'un tournevis à percussion, les flancs filetés s'enfoncent profondément dans le béton, assurant ainsi une capacité portante supérieure.

Le faible effort de perçage permet de gagner du temps en cas de fixations multiples.

L'Agrément Technique Européen pour le béton fissuré et non fissuré ainsi que pour les charges sismiques et la classification en classe de résistance au feu R 120 garantissent une sécurité encore plus grande.

Avantages :

La première vis à béton de diamètre 6 et de profondeur de vissage variable permet une grande flexibilité et une adaptation précise sur les charges.

L'option 1 de l'ETE comprend l'utilisation dans le béton fissuré et non fissuré pour les exigences de sécurité les plus élevées.

La première vis à béton de 6 mm de diamètre avec une évaluation technique européenne pour la catégorie de performance sismique C1 pour des normes de sécurité supplémentaires.

L'ULTRACUT FBS II 6 est homologué pour l'utilisation multiple de systèmes non porteurs et donc idéal pour l'installation de canalisations, chemins de câbles et plafonds creux en béton précontraint.

Les trous de perçage n'ont pas besoin d'être nettoyés lors de l'installation verticale (plafond et plancher).

Pour les fixations au sol, le trou doit être percé 3x le diamètre du trou de perçage plus profond.

Différents modèles de têtes offrent un maximum de flexibilité et une adaptation parfaite à l'application.

Le boulon de suspension permet l'application facile et appropriée de colliers de serrage et d'éléments de raccordement.

L'ajustement approuvé pour les vis à béton permet de dévisser la vis deux fois pour placer la garniture de 10 mm maximum sous la tête de la plaque de base ou d'aligner la pièce fixée, puis de resserrer la vis.

La vis à béton ULTRACUT FBS II 6 offre la possibilité d'être utilisée dans la maçonnerie (matériau de construction massif).

Applications :

Canalisations, Suspensions pour tuyaux individuels, Rails de montage suspendus, Dalles alvéolées précontraintes, Chemins de câbles, Conduits de ventilation, Bandes perforées

Matériaux :

Agréée pour : Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré

Dalles alvéolaires en béton précontraint C30/37 à C50/60 pour la fixation multiple d'applications non structurelles

Convient également pour : Béton C12/15

Maçonnerie à structure dense, Matériaux de construction pleins

Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s'appliquent

VARIANTES

Réf.	Nom
FISC0085	Vis béton FBS II FISCHER 10 x 80 25/15 US - Boîte de 50 - 536860
FISC0084	Vis béton FBS II FISCHER 8 x 70 20/5 US TX - Boîte de 50 - 536852
FISC0086	Vis béton FBS II FISCHER 6 x 40/5 P - Boîte de 100 - 546378