Perforateur BOSCH BITURBO GBH 18V-34 CF - SDS-Plus - Sans batterie, ni chargeur - 0611914001



Référence (SKU) : BOSC0266
EAN : 3165140996020
Réf. fournisseur : 611914001

DESCRIPTION

Le perforateur SDS-Plus sans-fil GBH 18V-34 CF Professional de Bosch se caractérise par sa puissance et ses performances élevées.
En effet, il bénéficie d'un moteur sans charbon avec technologie Biturbo et délivre une force de frappe jusqu'à 5,8 J, idéal pour les travaux exigeants.
Son démarrage progressif assure une précision accrue dans les travaux de burinage.
Aussi, il est doté de trois modes de fonctionnement lui permettant de parfaitement s'adapter à chaque application : Auto, Favorite, Soft. Le GBH 18V-34 CF affiche en temps réel l'état de l'outil sur un écran de contrôle.
Par ailleurs, l'utilisateur peut en personnaliser les réglages avec l'application Bosch Toolbox grâce à la fonction Bluetooth Connectivity.
Ce perforateur est conçu pour les applications de perçage avec percussion et burinage dans le béton, la brique et la pierre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Force de frappe maximale : 5,8 J
• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 2900 cps/min
• Vitesse de rotation nominale : 0 - 500 tr/min
• Tension de la batterie : 18 V
• Porte-outils : SDS-Plus
• Dimensions de l'outil (L x l x h) : 430 x 93 x 250 mm
• Poids sans batterie : 4,9 kg

Plage de perçage :
• Diamètre perçage dans béton, forets pour perforateur : 8 - 32 mm
• Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur : 12 - 30 mm
• Diamètre de perçage maximale dans le métal : 13 mm

• Diamètre de perçage maximale dans le bois : 40 mm

• Information globale sur les bruits / vibrations :
• Niveau de pression acoustique : 89 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique : 100 dB(A)
• Incertitude K : 3 dB
• Perçage en frappe du béton :
• Valeur d'émission vibratoire ah : 11 m/s²
• Incertitude K : 1,5 m/s²
Burinage :
• Valeur d'émission vibratoire ah : 11 m/s²
• Incertitude K : 2,8 m/s²