Perforateur BOSCH GBH 5-40 D SDS-Max - 1100W 8.5J - Avec coffret - 611269001



Référence (SKU) : BOSC0145
EAN : 3165140893664
Réf. fournisseur : 611269001

DESCRIPTION

La solution simple et efficace pour les applications SDS-max de base;
Légère et compacte : idéale pour les endroits difficiles d'accès;
Performante : progression de perçage rapide et capacité d'enlèvement élevée grâce à une puissance et une force de frappe élevées;
Robuste et endurante : mécanisme de frappe et système de lubrification optimisés;
Vario-Lock : burin réglable dans 12 positions pour une adaptation au type d'application (par ex. lors de l'utilisation de burins à carrelage);
Molette de réglage de la fréquence de rotation et de frappe pour une performance optimale;
Mécanisme de frappe compact pour une meilleure répartition du poids;

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée nominale: 1,100 W
• Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de: 12 mm
• Force de frappe, de: 8,5 J
• Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu'à: 40 mm
• Ø perçage dans béton, forets pour perforateur: 12 – 40 mm
• Force de frappe: 8,5 J
• Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur, de: 18 mm
• Fréquence de frappe au régime nominal, de: 1,500 cps/min
• Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur, à: 32 mm
• Fréquence de frappe au régime nominal, jusqu'à: 2,900 cps/min
• Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur: 18 – 32 mm
• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale: 1.500 – 2.900 cps/min
• Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants, de: 45 mm
• Vitesse de rotation nominale, de: 170 tr/min
• Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants, à: 55 mm
• Vitesse nominale, jusqu'à: 340 tr/min

- Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants: 45 – 55 mm
- Vitesse de rotation nominale: 170 – 340 tr/min
- Ø perçage dans béton, couronnes-trépans, de: 40 mm
- Poids: 6.8 kg
- Ø perçage dans béton, couronnes-trépans, jusqu’à: 90 mm
- Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans: 40 – 90 mm
- Porte-outils: SDS-max