Ventouse horizontale pour chauffe-eau thermodynamique - Ø 80/125 - THERMOR - 354641



Référence (SKU) : CGA30102
EAN : 3546333546411
Réf. fournisseur : 354641

DESCRIPTION

Ventouse horizontale Ø 80/125 : la solution d'évacuation murale performante et discrèteCe conduit concentrique permet le raccordement de votre chauffe-eau thermodynamique directement à travers une paroi extérieure, assurant à la fois l'aspiration de l'air neuf et le rejet de l'air extrait tout en garantissant une étanchéité totale et une installation simplifiée sans intervention en toiture.Fonctions, caractéristiques et avantages :Double flux concentrique : Le système Ø 80/125 mm sépare les flux d'air pour optimiser les performances thermiques de l'appareil.Installation compacte : Idéal pour les configurations où une sortie en toit est impossible, permettant un gain de place et une pose rapide en façade.Protection et durabilité : Équipé d'une grille de finition extérieure résistante aux intempéries et aux UV pour protéger le conduit contre l'intrusion de corps étrangers.Étanchéité renforcée : Livré avec des rosaces de finition intérieure et extérieure pour assurer une barrière efficace contre les courants d'air et l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Thermor
- Référence : 354641
- Type d’accessoire : Ventouse horizontale
- Fonction : Évacuation des fumées et amenée d’air pour chauffeeau thermodynamique
- Diamètre : Ø 80/125
- Orientation : Horizontale
- Couleur : Blanc (selon série)
- Compatibilité : Chauffeeau thermodynamiques Thermor compatibles ventouse
- Matière : Conception résistante aux intempéries
- Éléments fournis : Terminal horizontal, joints, éléments d’assemblage
- Avantage : Installation simple, évacuation sécurisée et performance optimisée
- Produit d’origine constructeur : Oui
- Longueur : 280 mm
- Largeur : 1020 mm

- Hauteur : 185 mm
- Diamètre : 125 mm
- Volume : 0,052836 m³
- Poids net : 2,75 kg