Ballon chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 vertical mural - 100 L - THERMOR - 296110



Référence (SKU) : CGA30116
EAN : 3546332961109
Réf. fournisseur : 296110

DESCRIPTION

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 : écologique et connectéDécouvrez le chauffe-eau thermodynamique Thermor Aéromax 5 Vertical mural 100 L Blanc.Le chauffe-eau thermodynamique réduit l'impact environnemental en puisant les calories gratuites de l'air grâce à la pompe à chaleur (unité extérieure). Elle réchauffe alors un fluide frigorigène qui circule autour de la cuve et permet de chauffer l'eau stockée. Elle peut ainsi être distribuée à la demande. Raison de plus de l'apprécier, il ne consomme que peu d'électricité… Avec lui, fini les factures d'énergie qui s'envolent !Disponible en 2 formats : vertical mural (pour les modèles 100L et 150L) et stable (en 200L et 250L), le chauffe-eau Aéromax 5 s'adapte à toutes les configurations. En version 270L, il peut couvrir les besoins en eau chaude d'un foyer de 7 personnes.Un équipement durable et fiableEn quantité trop importante dans l'eau, le calcaire peut devenir un véritable fléau pour les chauffe-eaux. En attaquant directement la résistance, celle-ci sera soumise à rude épreuve. Résultat ? L'eau chauffera moins vite et les factures d'entretien explosent.Pour remédier à ce problème, le chauffe-eau Aéromax 5 est équipé d'une pompe à chaleur située au-dessus du ballon. Elle n'est pas en contact direct avec l'eau. Une résistance stéatite insérée dans un fourreau sert d'appoint. De cette manière, en cas de remplacement, la vidange du ballon est ainsi évitée, puisqu'il est possible de retirer uniquement la résistance.En plus du tartre, les chauffe-eau sont également sujet à la corrosion. Sensibles aux attaques de l'eau dues à leur composition en acier, les cuves doivent également être renforcées. Afin de résister à la corrosion et augmenter leur durabilité, le chauffe-eau Aéromax 5 est doté d'une double protection anticorrosion ACI Hybride.Le principe est simple : une anode en titane inusable enrobée de magnésium est présente pour protéger la cuve. Cette anode hybride émet une barrière protectrice sur les parois de la cuve, grâce au courant imposé projeté par l'anode en titane.Votre chauffe-eau n'a pas besoin d'entretien particulier !Un pilotage intelligent au service de vos besoinsThermor a doté l'appareil de nombreuses fonctionnalités dans le but d'optimiser efficacement votre consommation en eau et ainsi vous faire réaliser des économies d'énergie. Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 classé A+, garantit une consommation au plus près de vos besoins. Avec lui, vous réaliserez jusqu'à 75% d'économies d'énergie (par rapport à un chauffe-eau Duralis de 300L pour un foyer de 5 personnes).Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 est doté d'une commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : Auto, Manuel, Absence et Boost. Intelligent, il

ajuste automatiquement la bonne quantité d’eau chaude en fonction des besoins grâce à son mode Auto. En cas d’imprévus, activez la fonction Boost ou Manuel pour augmenter ponctuellement la production d’eau chaude. Et le mode Absence vous permettra de mettre son fonctionnement en pause et éviter le gaspillage. Détendez-vous, il s’occupe de tout !Et en plus, grâce à l’application gratuite Cozytouch, vous pouvez faire tous ces réglages à distance et vous gardez un œil sur votre consommation et sur vos économies réalisées.Les accessoires compatiblesPour bénéficier des avantages de la connectivité, téléchargez l’application gratuite Thermor Cozytouch sur votre smartphone et ajoutez un bridge Cozytouch sur votre ballon. Connecté en Wifi, profitez alors des diverses fonctionnalités et suivez votre consommation en temps réel.Fièrement fabriqué en France, Aéromax 5 est également compatible avec une installation photovoltaïque.Les conseils associésLe chauffe-eau thermodynamique Thermor s'installe aussi bien sur air ambiant ou gainé sur air extérieur. En air ambiant, dans une pièce non chauffée, il capte l’air dans lequel il se trouve. Branché sur l’air extérieur, il capte l’air grâce à un système de gaines (non fournies).L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 est éligible aux aides de l’Etat (plus d’informations sur le site www.maprimerenov.fr), au dispositif CEE (n° BAR-TH-148) et à la TVA réduite à 5%. N’attendez plus !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Accessoires fournis : Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et siphon
• Alimentation électrique : Monophasée
• Alimentation volts : 230V
• Connecté : Oui
• Consommation annuelle d'énergie ECS : 475 kW/h
• Couleur : Blanc
• Efficacité énergétique ECS : 108 %
• Classe énergétique : A+ (ECS)
• Dimensions produit emballé (H x L x P) : 1330 x 610 x 610 mm
• Dimensions produit (H x L x P) : 1210 x 522 x 538 mm
• Format : Vertical mural
• Puissance : 1200 W
• Type de gaz : R134A
• Matériau : Acier émaillé
• Plage de T°C de fonctionnement : -5°C à +43°C
• Poids produit emballé : 61 kg
• Poids produit : 57 kg
• Type : Thermodynamique
• Garantie : Garantie 5 ans pompe à chaleur et pièces électriques, Garantie 5 ans cuve éléments électriques, Extension de garantie 7 ans Lu7