Projecteur portable LED JARO - BRENNENSTUHL - 50W 4400LM H07RN-F 3G1.0 IP65 - 1171250920



Référence (SKU) : APA20292
EAN : 4007123676354
Réf. fournisseur : 1171250920

DESCRIPTION

Le projecteur LED portable JARO 5050 M est un projecteur de chantier LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 50W qui répond aux exigences les plus élevées.
Grâce à son indice de protection IP65 (étanche à la poussière et aux jets d'eau), il est parfait pour une utilisation en extérieur comme sur les chantiers de construction ou pour les divers travaux de bricolage et d'artisanat, rattachée à la maison.
D'une seule main, ce spot de chantier LED portable peut être orienté et bloqué grâce au verrouillage rapide sur glissière.
Le boîtier en aluminium est non seulement extrêmement robuste mais aussi son support en acier muni d'angles de protection.
Le projecteur de chantier LED en impose également par son design extrêmement plat et sa compacité.
De plus, les LED SMD Everlight intégrées bénéficient d'une durée de vie exceptionnellement longue et leur diffusion lumineuse permet d'éclairer de grandes surfaces.
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : 5m de câble
Qualité du câble : H07RN-F 3G1,0 75
LED SMD
Puissance : 50W
Flux lumineux : 4400lm
Vitre frontale en verre de sécurité
Température de couleur : 6500 K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'éclairage: Projecteur
- Matériau du boîtier: Plastique/ métal
- Flux lumineux: 4400 lm
- Classe de protection: I
- Type de tension d'entrée: Tension alternative (CA)
- Indice de protection (IP): IP65

- Indice de résistance aux chocs (IK): IK08
- Température de couleur: 6500 K
- Hauteur: 30,85 cm
- Longueur: 17,10 cm
- Poids: 3,05 kg
- Largeur: 33,40 cm
- Type de câble: H07RN-F 3G1,0
- Longueur de câble: 5,00 m
- Qualité du câble: Néoprène
- Fréquence nominale: 50/60 Hz
- Tension nominale d'entrée: 230 V Max.
- Tension d'entrée nominale: 240 V Min.
- Tension d'entrée nominale: 220 V
- Indice de rendu des couleurs: 86,00
- Classe d’efficience énergétique: F
- Durée de vie (L70B50): 60000 h