Kit d'accessoires SYS3 M 137 FS/2-Set pour FS/2 - FESTOOL - SYSTAINER - 577157



Référence (SKU) : FEST2689
EAN : 4014549399699
Réf. fournisseur : 577157

DESCRIPTION

Le Festool DSC-AG 125 est un système de tronçonnage diamant conçu pour réaliser des découpes propres, précises et efficaces dans les matériaux minéraux. Grâce à son système d'aspiration des poussières, il limite fortement la dispersion de poussières pendant le travail, améliorant ainsi la visibilité sur la zone de coupe et le confort de l'utilisateur. Son moteur de 1 400 W offre une vitesse de rotation réglable de 3 500 à 11 000 tr/min, permettant d'adapter la machine aux différentes applications. Le système utilise un disque diamant de 125 mm et permet une profondeur de coupe maximale de 27 mm sans rail de guidage et de 23 mm avec rail. La table de guidage avec roulettes assure un déplacement stable et précis sur la pièce à usiner. La lucarne de visée permet de suivre facilement le tracé de coupe, tandis que la fonction plongeante permet de commencer la découpe directement à l'endroit souhaité. Le DSC-AG 125 peut également être utilisé avec un rail de guidage Festool, ce qui permet de réaliser des découpes droites et précises. Son raccord d'aspiration 36/27 mm est compatible avec les systèmes d'aspiration Festool équipés du raccord CLEANTEC. Il convient notamment au tronçonnage de matériaux minéraux, aux découpes pour portes et fenêtres, à la réalisation de joints de contraction au sol ainsi qu'à la création de rainures pour conduites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de machine : Système de tronçonnage diamant
- Alimentation : Secteur
- Puissance absorbée : 1 400 W
- Technologie : Électronique MMC / CLEANTEC / antistatique
- Régime à vide : 3 500 – 11 000 tr/min
- Diamètre du disque : 125 mm
- Type de disque : Diamant
- Profondeur de coupe sans rail : 27 mm
- Profondeur de coupe avec rail : 23 mm
- Écart latéral : 32 mm
- Écart frontal : 78 mm
- Raccord d'aspiration : 36/27 mm

- Fonction plongeante : Oui
- Compatible rail de guidage : Oui
- Aspiration des poussières : Oui
- Vibration : 4,00 m/s²
- Incertitude vibration : 1,50 m/s²
- Pression acoustique : 93 dB(A)
- Puissance acoustique : 101 dB(A)
- Incertitude bruit : 3 dB(A)
- Norme : EN 60745-2-3
- Poids sans accessoires : 4,50 kg