Tourillonneuse double DDF 40 MaxiMax MAFELL en coffret T-Max - 918602



Référence (SKU) : ASA60055
EAN : 4032689202525
Réf. fournisseur : 918602

DESCRIPTION

Manipulation aisée grâce à une ergonomie innovante et des assemblages solides et parfaits.
Coin extérieur, paroi centrale ou rangée de trous : la DDF 40 ne fournit pas seulement la précision d'une machine stationnaire, elle s'avère être également particulièrement économique, utilisant des tourillons en bois ronds standards.
La technique de double trou assure une stabilité extrême lors du montage.
La hauteur de la butée pivotante peut être réglée précisément jusqu'à 62 mm grâce à une molette et à une graduation. La butée revolver permet de prérégler les cotes usuelles.
Les deux broches de butée à ressort dans la plaque de base permettent de réaliser des perçages avec un écart fixe de 15,5 mm par rapport au bord de la pièce d'oeuvre : de manière reproductible sans mesurer ni tracer.
Le capot moteur ergonomique avec poignée encastrée à l'avant et trous de préhension à l'arrière permet à chaque application de bénéficier de la position de saisie idéale et d'une transmission idéale de la force.
La butée pivotante est guidée des deux côtés et bloquée de manière centrale par une seule vis de réglage. Elle peut pivoter en continu de 0 à 90 degrés pour les assemblages en onglet. Des crans sont prévus à 22,5°, 45° et 67,5°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Moteur universel : 230 V~, 50 Hz

• Puissance absorbée (charge normale) : 900 Watts

• Profondeur de perçage : 0 ~ 40 millimètres

• Entraxe de mèches : 32 millimètres

• Plage de pivotement : 0 ~ 90 °

• Ø maximal des outils : 12,2 millimètres

• Ø minimal des outils : 3 millimètres

• Ø du logement d'outil : 8 millimètres

• Vitesse nominale à vide : 8000 tr/minute

• Extérieur tubulure d'aspiration : 29 millimètres

• Poids sans câble d'alimentation : 2,8 kg

• Dimensions (L X L X H) : 145 x 300 x 164 millimètres

Puissance absorbée (en W)	900
Type d'alimentation	Électrique filaire