Bouteille de mélange 25L - THERMADOR - BMEL25SK



Référence (SKU) : CGA40061
EAN : 3523830018474
Réf. fournisseur : BMEL25SK

DESCRIPTION

Dans les installations de chauffage, la bouteille de mélange permet :
D'augmenter le volume d'eau de l'installation,donc de limiter le nombre de démarrages du bruleur, d'où un meilleur rendement,
De travailler avec des températures d'eau différentes :
- L'eau de retour d'un plancher chauffant est réchauffée avant de retourner à la chaudière.
- On peut distribuer un circuit plancher chauffant et un circuit radiateur.
De décanter les boues.
De purger l'air
Dans les installations de climatisation, la bouteille de mélange permet :
D'augmenter le volume d'eau de l'installation,donc de limiter le nombre de démarrages du groupe froid, d'où une meilleure efficacité
Dans les installations avec pompe à chaleur, soit simples, soit en relève de chaudière, la bouteille sert d'interface hydraulique et joue le rôle de ballon tampon.
Elle évite les "courts cycles"
Construction selon directive 97/23/CE
Corps: acier
Pression maxi de service: 6 bar
Plage de température: -10 / 110°C
Livrées avec 4 bouchons (jusqu'à 50 l.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• raccord 1"1/4F x 8

• raccord (2) 1" F (sup. et inf.)

• volume 25 l.

• pose murale

• caractéristique ch. & clim.

• volume utile 25 l.

• Watts consommés (*Erp) 41

• Classe Erp C

Contenance	25