

Projecteur LED Multi 4000MA IP65 rechargeable - BRENNENSTUHL - sans batterie (compatible multi batteries) - 1173140400



Référence (SKU) : APA30064

EAN : 4007123676613

Réf. fournisseur : 1173140400

DESCRIPTION

Le projecteur LED 4000 MA rechargeable est robuste, dispose d'une puissance de 40W et est équipé de la technologie de branchement innovante Multi Battery 18V-System.

Grâce à l'interface 18V, le projecteur est compatible avec les modèles de batteries 18V (de diverses catégories Ah) des cinq fabricants d'outils électriques : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo. Ainsi, quelque soit le modèle de batterie utilisé par le professionnel, le Multi Battery 18V-System permet une compatibilité totale avec les principales technologies de batterie et donc, une mobilité maximale.

L'adaptateur du modèle d'outillage électrique utilisé habituellement se glisse facilement dans l'interface prévu à cet effet.

Le spot de chantier résistant aux chocs, est doté d'une puissante luminosité grâce à la LED COB intégré.

De plus, ce projecteur de chantier dispose également d'un témoin de charge qui indique l'énergie restante de la batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel), du système de protection des batteries Power Tool (la batterie protégée contre les décharges profondes, les surcharges dues à des courants de charge élevées et les courts-circuits).

Flux lumineux : 4500lm

Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage

Système de protection des batteries Power Tool

Autonomie selon batterie (non fournie) branchée : 30min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 100% 40min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 75% 60min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 50% 120min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 25%

Projecteur est équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection de la LED et dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc

Poignée de transport ergonomique

Indice de protection : IP65 (si capot de protection mis en place)

Indice de résistance aux chocs : IK08

Classe de protection : III

Montage sur trépied possible grâce aux trous prévus

Fourni avec un sac de transport pour les adaptateurs