

Projecteur LED Multi 6050MH hybride rechargeable - BRENNENSTUHL - compatible autres batteries - 1173140600



Référence (SKU) : APA30065

EAN : 4007123676620

Réf. fournisseur : 1173140600

DESCRIPTION

Le projecteur LED Multi Battery 6050 MH, extrêmement robuste et puissant est destiné à une utilisation professionnelle et assure une mobilité maximale au travail grâce au Multi Battery 18V-System.

Le projecteur de chantier LED d'une puissance de 60W permet d'opter pour le standard de batterie de votre choix et ce dans la catégorie Haute Performance (High Performance).

La puissante lampe de chantier développe encore plus d'efficacité grâce à sa compatibilité avec cinq standards de batterie 18V des fabricants d'outillage électrique : Bosch Professional, Makita, Metabo, Dewalt et Milwaukee.

Ainsi, quelque soit le modèle de batterie utilisé par le professionnel, le Multi Battery 18V-System permet une compatibilité totale avec les principales technologies de batterie.

Le spot de chantier résistant aux chocs, est doté d'une technologie de branchement innovante. Grâce à la technologie hybride, le projecteur de chantier équipé de LED COB peut être utilisé sur batterie et sur secteur (mobilité maximale acquise).

En cas de coupure, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie. De plus, celle-ci est équipée d'un témoin de charge avec indication de la charge restante (recharge de la batterie sur son chargeur habituel) et d'un système de protection des batteries Power Tool : la batterie est protégée contre les décharges profondes, les surcharges (dus à des courants de charge élevés) et les courts-circuits.

Compatibilité avec 38 modèles de batterie 18V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Power Tool) : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo

Puissance : 61,6W

Flux lumineux : 6200lm

Interrupteur marche/arrêt

avec 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% / 25%

Autonomie selon batterie (non fournie) branchée : 20min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 100% 27min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 75% 40min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 50% 80min/1Ah env.

avec un rendement lumineux à 25%

5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible, connexion du câble verrouillable (type plug-in)

Projecteur est équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection de la LED et dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc

Poignée de transport ergonomique Indice de protection : IP65 (si capot de protection mis en place)

Indice de résistance aux chocs : IK08

Classe de protection : II

Montage sur trépied possible grâce aux trous prévus

Fourni avec un sac de transport pour les adaptateurs