Coupe-carreaux FAST 65 RUBI - 13940



Référence (SKU) : RUB00001
EAN : 8413797139402
Réf. fournisseur : 13940

DESCRIPTION

Les coupeuses manuelles FAST sont légères, grâce à leur nouvelle base en aluminium extrudé, et très polyvalentes dans la coupe de différents types de carreau céramique, grâce à leur robustesse structurelle et leur puissance de séparation.
Adéquates pour la coupe générale de carreau céramique, les coupeuses manuelles FAST disposent d'un ensemble séparateur mobile, beaucoup plus rigide et stable qui facilite le traçage des matériaux à couper.
Leurs coulisses de POM offrent une rigidité et une précision élevée dans le traçage tout en réduisant la friction avec les guides.
Les guides des coupeuses manuelles FAST sont en acier, calibrées et rectifiées afin de garantir la précision et la stabilité dimensionnelle, et enfin chromées pour assurer la durabilité maximale.
Avec un diamètre de 18 mm, les guides des coupeuses manuelles FAST de RUBI favorisent une résistance à la torsion aussi bien dans le traçage que dans le moment de couper le carreau céramique.
Disponibles dans deux modèles, avec des capacités de coupe de 65 cm et 85 cm, respectivement, les coupeuses manuelles FAST incluent quatre supports latéraux, totalement ajustables à la position de carreau céramique, qui offrent, au professionnel de la pose, une fixation et une stabilité de carreau céramique supérieures, plus particulièrement, dans les grands formats.
La gamme FAST est adaptée au travail avec des molettes interchangeables RUBI de 6 (unclus), 8 et 10 mm de diamètre ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats dans les matériaux céramiques les plus courants.
En plus, tous les modèles de coupeuses manuelles FAST incluent une butée latérale avec une équerre à 45° pour pouvoir réaliser des coupes répétitives et en diagonale de manière simple et rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Base en aluminium extrudé.

• Nouveau ensemble séparateur plus rigide et stable, facilite la rayure précise.

• Guides renforcés de 18 mm.

• Favorise une plus grande résistance.

• Quatre supports latéraux pour une stabilité supplémentaire de la pièce.

• Matériaux Pour la coupe de céramique.

• Mousses base plus large.

• Guides en acier chromés et rectifiés, avec traitement anticorrosion.

• Butée latérale millimétrée avec équerre à 45°.

• Base pour un support correct de la tuile.

• Molettes interchangeables de Ø 6 à 10 mm.

• Molette de Ø 6 mm fournie.

• Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.