Coupe-carreaux TX-1020 Max RUBI - 17915



Référence (SKU) : RUB00004
EAN : 8413797179156
Réf. fournisseur : 17915

DESCRIPTION

La gamme de coupes-carreaux manuels professionnels TX-MAX est parfaite pour la coupe INTENSIVE de tous les types de carreaux de céramique.
Grâce à son séparateur MULTIPOINT hautes performances et à son système d'équerre giratoire, les modèles TX-MAX permettent une exécution facile et rapide de coupes angulaires (de 0º à 45º), en particulier dans les carreaux en grès cérame (AIa / BIa).
Son pouvoir de séparation élevé (jusqu'à 1200 kg) permet aux coupes-carreaux TX-MAX d'avoir un excellent comportement avec le grès extrudé. Les guides en acier tubulaire de 30 mm de diamètre et la tête avec glissières en aluminium extra-longues confèrent une robustesse structurelle impressionnante, tirant le meilleur parti des modèles offrant la plus grande capacité de coupe (TX-1020 MAX et TX-1250 MAX).
La position avancée de la molette augmente la visibilité lors des rayures et des séparations, et le séparateur intègre une protection amovible qui permet de travailler sur les surfaces les plus délicates sans risque de laisser de traces. Le mécanisme de séparation permet l'utilisation d'une seule main, facilitant le verrouillage et le déverrouillage du séparateur à l'aide d'un système à cliquet et à gâchette.
Ce système augmente les performances de travail, aussi bien dans les matériaux de faible épaisseur que dans ceux de plus grande épaisseur (de 3 à 21 mm sans le protecteur et jusqu'à 19 avec le protecteur anti-marquage qui inclut le séparateur). En complément du système de table flottante, les modèles 710 et 1020 sont équipés de deux bras latéraux supplémentaires pour augmenter la surface de support avec des dalles grand format.
Le modèle 1250 a 4 bras (deux de chaque côté).
Tous les modèles de la gamme TX-MAX comprennent une butée latérale pour la mesure et le blocage des coupes et des bandes étroites répétitives, ainsi que deux molettes (8 mm et 22 mm EXTREME) et la valise de transport traditionnelle.
Les coupes-carreaux manuels TX-MAX sont compatibles avec toute la gamme de molettes RUBI PLUS.
Le modèle TX-1250 MAX comprend, en plus de la valise, une poignée et des roulettes pour faciliter sa portabilité sur le lieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le système de verrouillage du séparateur et le système de déverrouillage par détente augmentent les performances dans les deux cas : matériaux fins et épais.

• Guides tubulaires en acier de Ø30 mm avec une épaisseur de paroi de 2 mm.

• Composants renforcés. Haute robustesse Puissance de séparation élevée (1 200 kg) - MASTER POWER.

• Utilisable avec une seule main.

• Matériaux : Pour la coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique, idéal pour les carreaux de grès céram et les carreaux extrudés.

• Guides en acier tubulaire Ø30 mm x 2 mm d'épaisseur de paroi.

• Tête avec glissières en aluminium, extra-longue, avec bagues de friction "autolubrifiées". Séparateur mobile avec guide en aluminium, équipé d'un protecteur en plastique pour éviter le marquage sur les surfaces les plus délicates.

• Le verrouillage du séparateur, par mécanisme à cliquet, et le déverrouillage, par gâchette, permettent de rayer et de séparer d'une seule main.

• Plus grande vitesse d'utilisation.

• Augmenter la performance dans les matériaux minces et épais.

• Meilleure VISIBILITÉ de la zone de grattage et de coupe. Base d'injection en aluminium, renforcée par la nervure centrale, pour plus de ROBUSTESSE.

• Plateaux flottants en acier galvanisé, augmente la STABILITÉ dans la coupe.

• Équerre giratoire, avec pivot central. Plus grande précision dans les coupes angulaires.

• Avec butée latérale pour coupes répétitives et bandes étroites.

• Equipé de 2 bras supplémentaires *, pour la céramique grand format. (* 4 sur le modèle TX-1250 MAX).

• Manche avec poignée soft-grip pour plus d'ERGONOMIE et de CONFORT. Equipé de molettes EXTREME de 8 mm et 22 mm.

• Compatible avec la gamme complète de molettes PLUS. Comprend une valise.

• * Certains matériaux céramiques, d’une épaisseur supérieure à 15 mm, présentent des difficultés pour la coupe manuelle en raison de leurs caractéristiques physiques, de tensions internes possibles ou de finitions. Il est conseillé de faire des essais de coupes pour déterminer la compatibilité du produit.