Trépan DRYGRES sur meuleuse RUBI



Référence (SKU) : CFG93554

Réf. fournisseur : DRYGRES

DESCRIPTION

La gamme de trépans diamantés DRYGRES est recommandée pour le perçage de tout type de carreau de céramique, en particulier ceux en grès porcelaine, et autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.
Dans sa gamme de trépans DRYGRES, RUBI a utilisé la technologie de soudure sous vide VACUUM BRAZED, qui augmente la résistance à la température et à la friction, pour fixer les particules de diamant à la zone de coupe.
Les trépans DRYGRES, de diamètres de 6 à 12 mm, sont parfaits pour la pose d'accessoires de salle de bain ou tout autre type d'accessoires de décoration sur les superficies en céramique.
Les autres diamètres de la gamme de trépans diamantés EASYGRES, de 20 à 75 mm, ont été conçus principalement pour que le professionnel de la pose de carreaux de céramique puisse obtenir les meilleurs résultats lorsqu'il est question de réaliser des perçages destinés aux prises d'eau, évacuations, points lumineux, etc.
Les trépans diamantés DRYGRES sont destinés à la coupe à sec et, grâce à leur connexion avec la vis M14, peuvent être utilisés directement avec une meuleuse ou une perceuse électrique sans percussion, moyennant l'utilisation de l'adaptateur pour perceuse (réf. 05976).
La durée de vie moyenne des trépans DRYGRES varie selon le diamètre.
Pour les trépans DRYGRES de diamètres de 6 à 12 mm, la durée de vie moyenne est de 25 trous, et pour ceux de diamètres de 20 à 75 mm, leur durée de vie moyenne est de 60 trous. La durée de vie moyenne des trépans dépend, TOUJOURS, du type de matériel, de son épaisseur, ainsi que de son correct refroidissement et emploi.
La profondeur de perforation des trépans DRYGRES est de 36 mm. Pour les diamètres de 6, 8, 10 et 12 mm, les trépans DRYGRES contiennent de la cire à l'intérieur. Cette cire fond pendant l'utilisation du trépan et facilite le refroidissement et l'évacuation des restes de la perforation (Si la cire se termine, le trépan peut continuer à travailler. Seule la perte totale du diamant indique la fin de vie du trépan.).
Les trépans DRYGRES (diamètres Ø 20 à 75 mm) disposent d'une ouverture latérale qui améliore le refroidissement du trépan et facilite l'élimination de résidus solides après chaque perforation. Avant d'effectuer une nouvelle perforation, nous devons nous assurer que le trépan est propre et exempt de toute obstruction.
La vitesse maximale d'utilisation des trépans diamant DRYGRES est de 14 000 tr/min. Afin d'obtenir une meilleure finition et une durée de vie du trépan plus longue, il est important de respecter la vitesse de tour adéquate et d'effectuer un léger mouvement orbital pendant la perforation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pour le perçage à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès et grès cerame.

• Vitesse de travail max. 14.000 tr./min.

• Finition avec emmanchement M14.

• Utilisable avec meuleuse (connexion directe) ou perceuse électrique (adaptateur réf 05976).

• Sous blister.

VARIANTES

Réf.	Nom
RUB00014	Trépan DRYGRES Ø6 mm sur meuleuse RUBI - 5988
RUB00015	Trépan DRYGRES Ø8 mm sur meuleuse RUBI - 5989
RUB00016	Trépan DRYGRES Ø10 mm sur meuleuse RUBI - 5990
RUB00017	Trépan DRYGRES Ø28 mm sur meuleuse RUBI - 4911
RUB00018	Trépan DRYGRES Ø35 mm sur meuleuse RUBI - 4912
RUB00019	Trépan DRYGRES Ø68 mm sur meuleuse RUBI - 4917