

Ventouse pompe à vide Ø200 mm RUBI - 18919



Référence (SKU) : RUB00045

EAN : 8413797189193

Réf. fournisseur : 18919

DESCRIPTION

Avec l'évolution et la présence croissante des carreaux en céramique de grand format, l'utilisation de ventouses est de plus en plus nécessaire.

Les formats de carreaux de céramique sont en augmentation et l'utilisation de ventouses comme outil auxiliaire prend de plus en plus d'importance.

La plus grande présence, sur le marché, de la finition brute et, surtout, structurée ou texturée, oblige le professionnel à utiliser des outils et des outils plus spécifiques.

Grâce à la conception de la lèvre concentrique, incorporée dans la base en caoutchouc, les ventouses à surface rugueuse (RM) de RUBI sont idéales pour la manipulation de carreaux en céramique avec des surfaces rugueuses ou légèrement structurées (bas relief).

La ventouse simple pour surfaces rugueuses RM est spécialement conçue pour la manipulation et le chargement de matériaux avec des finitions rugueuses et / ou légèrement structurées (bas relief).

La ventouse simple de RUBI pour surfaces rugueuses RM est dotée d'un châssis en polymère technique très résistant et d'une poignée ergonomique, spécialement conçue pour améliorer le confort et la sécurité lors de la manipulation de grandes dalles en céramique.

La conception de la poignée réduit le risque de désactivation involontaire de l'aspiration de la ventouse.

La ventouse double pour surfaces rugueuses (RM) de RUBI comprend un châssis en aluminium à haute résistance et une poignée ergonomique pour améliorer le confort lors de la manipulation de pièces lourdes.

La conception ergonomique étudiée des poignées de la ventouse double de RUBI permet au professionnel de la construction de bénéficier de la meilleure position pendant l'utilisation, réduisant ainsi les efforts et la fatigue.

La ventouse avec pompe à vide est idéale pour charger et manipuler des matériaux lourds, quel que soit le type de finition de surface.

La ventouse avec pompe à vide s'adapte aux surfaces lisses et rugueuses, ainsi qu'aux surfaces aux textures variées (structurées).

Le diamètre de 20 cm de la ventouse avec pompe à vide est parfait pour la manipulation de carreaux de grand format ou de plaques de céramique.

La pompe à vide manuelle est facilement activée avec un seul doigt et est équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration et rappelant la nécessité de pomper à nouveau pour conserver la

charge de vide dans la ventouse.

De plus, la ventouse à vide est dotée d'une valve de décompression manuelle permettant de retirer facilement la ventouse du matériau manipulé.

La pompe à vide Ø20 cm est servie dans une valise pratique, pour la protéger et la transporter en toute sécurité.

Une ventouse en mauvais état n'est ni sûre ni fiable.