Vanne Termomix compact 3V corps laiton THERMADOR - VC3V



Référence (SKU) : CFG93565

Réf. fournisseur : VC3V

DESCRIPTION

Les vannes mélangeuses sont utilisées dans les installations de chauffage pour mélanger l'eau chaude venant du générateur (chaudière, capteur solaire, pompe à chaleur ..) et l'eau de retour refroidie.
Ce mélange permet d'obtenir une température de confort optimale et de limiter la consommation d'énergie.
Les vannes peuvent être manœuvrées manuellement ou être actionnées par un moteur commandé par une régulation. (moteur SME, piloté par le régulation de la chaudière, ou régulation AUTOMIX, complète avec moteur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Température de fonctionnement: 5°C à 110°C

• Pression maxi. de fonctionnement: 10 bar

• Pression différentielle maxi: 1 bar

• Angle de rotation: 90° / 360

• Glycol admissible: 50%

• Ethanol admissible: 30%

• Couple minimum pour les 3 voies: 1 Nm

• Couple minimum pour les 4 voies: 1 Nm

• Corps de la vanne: Laiton

• Boisseau - papillon: Laiton

• Couvercle interne: PPS composite

• Couvercle externe:Aluminium DN 15 - 32, Composit DN40 - 50

• Axe: Laiton

• Joints d'axe: joints toriques EPDM

VARIANTES

Réf.	Nom
CGA40053	Vanne Termomix compact 3V 3/4" corps laiton THERMADOR - VC3V20
CGA40054	Vanne Termomix compact 3V 1" corps laiton THERMADOR - VC3V26
CGA40055	Vanne Termomix compact 3V 1/2" corps laiton THERMADOR - VC3V15