Thermostat programmation filaire THERMADOR - TAPF



Référence (SKU) : CGA40058
EAN : 3523830045944
Réf. fournisseur : TAPF

DESCRIPTION

Thermostat permettant de réguler la température de chauffage d'un logement.
Affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne.
Equipé d'un écran de grande taille pour une lisibilité optimale et d'un seul bouton de réglage rotatif, pour une simplicité d'utilisation.
Alimentation du thermostat par piles avec indicateur d'usure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation: 2 piles alcalines LR6 de 1,5V fournies - durée de vie typique 2 ans.

• Réglage T° de consigne: entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C.

• Température de fonctionnement: 0°C à 40°C

• Indice de protection: IP30 - classe II

• Contact de sortie: type inverseur ou commutable normalement ouvert (NO) ou fermé (NF).

• Pouvoir de coupure: 5(2)A / 24-250V 50-60Hz

• Raccordement: par borne à vis pour câble 1mm² à 1,5mm²

• Indicateur de chauffe: affiché sur l'écran pendant la chauffe.

• Raccordement simple: 2 ou 3 fils

• Dimensions: hauteur 95mm, largeur 120mm, profondeur 30mm (sans le socle mural)

• Fixation: murale ou sur socle pour les modèles onde radio et murale seule pour les modèles filaires.

• Couleur: blanc Ral 9016

• Poids net: 195 gr

• Normes en vigueur: EN60730-1; EN60730-2-9; EN62311 en conformité avec les directives CE

• Modèles programmables

• Programmation: Un programme est pré-enregistré mais reste totalement personnalisable pour chaque jour de la semaine avec 3 plages de confort modifiable.

• Mode boost: La fonction boost permet une mise en confort pendant 1 heure.

• Simplicité d'utilisation: un bouton dédié à chaque fonction pour simplicité maximale de réglage.

• Type de régulation: PID ou ON/OFF, réglable

• Réglages avancés: Degré Celsius ou Fahrenheit, affichage sur 12h ou 24h,étalonnage de la sonde d'ambiance, verrouillage de la programmation, retour à la configuration initiale (réglages usine).