Manchon à sertir laiton multicouche cuivre 26x22 HENCO - 36P-2622P



Référence (SKU) : HEN00058
EAN : 5414764337787
Réf. fournisseur : 36P-2622P

DESCRIPTION

Connexion entre Henco à sertir et cuivre à sertir
Connexion rapide et plus sécurisée contrairement à une raccord à visser
1 raccord pour 3 profiles à sertir: profil M, V et SA
Possible pour utilisation dans des endroits difficiles d’accès
Utilisable dans le béton si le raccord est protégé
Alliage CW724 “CuSi”
Compatible avec acier à paroi mince, acier au carbone, cuivre et acier inoxydable
Applications : Eau potable, Chauffage, Refroidissement
Solutions : Installations de bâtiments, Industrie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pression de service max. 16 bar

• Connexion Matériau 1 Laiton

• Diamètre du tube externe de connexion 1 26 mm

• Contour code connection 1 TH

• Durée de connexion 1 29 mm

• Connexion Matériau 2 Laiton

• Diamètre du tube externe de connexion 2 22 mm

• Contour code connection 2 H/F (expiré)

• Longueur du terminal 2 26.5 mm

• Longueur de travail du terminal 2 22.5 mm

• Forme Droit

• Matériau d'étanchéité EPDM

• Température maximum moyenne (en continu) -10 °C

• avec le drain Non

• Poids net (kg) 0.1126

• DimensionUnitCode MTR

• Liquide de pression de service maximale 16

Diamètre (en mm)	22