Barre multicouche RIXC Barre Ø16x2 3 m HENCO - 03-R160212



Référence (SKU) : HEN00075
EAN : 5414764070295
Réf. fournisseur : 03-R160212

DESCRIPTION

Tube en aluminium soudé bout à bout dans le sens de la longueur 100 % étanche à l'oxygène
Coefficient de dilatation linéaire faible, comme le métal
Tout à fait résistant à la corrosion, ainsi qu'aux influences chimiques et électrochimiques
Amortit le bruit, comme un tube en matière synthétique
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons
Grande résistance à la pression et à la température
Surface lisse – peu de perte de pression
Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
Flexible, facile à courber, même par des températures basses, garde sa forme courbée
Applications : Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Refroidissement, Eau déminéralisée
Solutions : Installations de bâtiments, Industrie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériel à faible Matière synthétique

• Matière entre le bas Aluminium

• Diamètre extérieur tube 16 mm

• Épaisseur de paroi 2 mm

• Pression de service max. 10 bar

• Pression max. 10 bar

• coefficient de dilatation 0.03 mm/(m.K)

• Température maximum moyenne (en continu) -10 °C

• Température moyenne maximale 95 °C

• Poids net (kg) 0.1

• Liquide de pression de service maximale 10

Diamètre (en mm)	16
Epaisseur	2

Long. m	3