Couronne multicouche tuyau sandwich combi Ø16x2 50 m HENCO - 50-COMBI16



Référence (SKU) : HEN00091
EAN : 5414764034877
Réf. fournisseur : 50-COMBI16

DESCRIPTION

Le HENCO COMBI® se compose de deux tuyaux Henco PE-Xc/AL/PE-Xc pourvus de deux gaines de polyéthylène, reliées entre elles au moyen de fixations intermédiaires perforées.
Le tout sur un seul rouleau.
Les fixations intermédiaires maintiennent les gaines ensemble et garantissent une finition parfaite de l'installation.
Les raccords perforés permettent en outre de désolidariser les gaines lorsque les travaux d'installation l'exigent.
Pour pouvoir distinguer facilement le contenu des deux gaines, l'une des deux gaines de couleur gris argenté est pourvue d'une ligne rouge.
Applications : Eau potable, Chauffage, Refroidissement, Air comprimé
Solutions : Installations de bâtiments, Industrie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériel à faible Matière synthétique

• Matière entre le bas Aluminium

• Diamètre extérieur tube 16 mm

• Épaisseur de paroi 2 mm

• Pression de service max. 16 bar

• Pression max. 16 bar

• coefficient de dilatation 0.03 mm/(m.K)

• Température maximum moyenne (en continu) -10 °C

• Température moyenne maximale 95 °C

• Poids net (kg) 0.3486

• Liquide de pression de service maximale 16

Diamètre (en mm)	16
Epaisseur	2
Long. m	50